

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-turbo-hd-kopulowa-hq-ta2036bd-ir40-1080p-p-11141.html>



Kamera Turbo HD kopułowa HQ-TA2036BD-IR40 1080p

Cena brutto	404,67 zł
Cena netto	329,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11896
Producent	HQVision

Opis produktu

HQ-TA2036BD-IR40 kamera Turbo HD

HQ-TA2036BD-IR40 to nowoczesna kamera kopułowa przeznaczona do pracy w technologii Analog **Turbo HD** z obiektywem **3.6 mm** i podświetlaczem podczerwieni **EXIR o zasięgu do 40m**. Przetwornik CMOS pozwala uzyskać wysokiej jakości obraz w rozdzielczości 1920 x 1080 (**1080p**) przy 25 kł/s. Podświetlacz IR oraz mechaniczny filtr podczerwieni umożliwiają pracę w całkowitej ciemności. Kamera posiada także menu **OSD** z funkcjami obróbki sygnału, zmniejszającymi szumy i podnoszącymi jakość obrazu. Obudowa o klasie szczelności IP66 oraz szeroki zakres dopuszczalnych temperatur pozwalają na pracę kamery w trudnych warunkach środowiskowych. Kamera może być zasilana za pomocą zasilacza DC 12V.

Charakterystyka produktu:

- kamera systemu TURBO HD
- przetwornik obrazu: Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: 25 kł/s w FULL HD 1920 x 1080 (1080p)
- obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia: ok 84.3°
- czułość: 0.01 Lux dla F1.2 przy AGC-wł., 0Lux przy IR-wł.
- szybkość migawki: 1/25s ~ 1/50000s
- mechaniczny filtr podczerwieni - ICR
- promiennik podczerwieni EXIR: zasięg 40m, Smart IR
- zakres regulacji: poziom: 0 - 360°, pion: 0 - 75°, rotacja: 0 - 360°
- stosunek sygnał/szum: >52dB
- menu OSD (UTC)
- funkcje: DNR, AGC, BLC, WB, ATW, D/N MODE, MIRROR
- wyjście video: 1 x BNC (Analog Turbo HD)
- zasilanie: 12VDC
- pobór prądu: max. 3.5W
- temperatura pracy: -40°C do +60°C
- obudowa: klasa szczelności IP66
- wymiary: Φ110x93.2 mm
- waga: 260g

Specyfikacja techniczna:

Model	HQ-TA2036BD-IR40
	Kamera
Sensor obrazu	1/3" Progressive Scan CMOS
Rozdzielczość	1920 x 1080 Full HD 1080p
Czułość	0.01 Lux (F1.2, AGC - wł.), 0 Lux przy IR - wł..
Elektroniczna migawka	1/25 do 1/50000s
Obiektyw	3.6mm, kąt widzenia: 84,3°
Dzień/Noc	ICR - mechaniczny filtr podczerwieni
Synchronizacja	Wewnętrzna
Ilość klatek	25 kł/s przy 1080p (1920 x 1080)
Funkcje	DNR, AGC, BLC, WB, ATW, D/N MODE, SMART IR, Odbicie lustrzane, menu OSD UTC
Menu OSD	UTC (sterowane za pomocą rejestratora)
Stosunek sygnał/szum	≥52dB



Wyjście wideo TURBO HD

Zakres regulacji

BNC TURBO HD

Poziom: 0 - 360° Pion: 0 - 75° Rotacja: 0 - 360°

Parametry pracy

Środowisko pracy

Zasilanie

Pobór mocy

Obudowa

Zasięg promiennika

Wymiary

Waga

-40 ° C ~ +60 ° C, wilgotność do 90%

DC12V

Max. 3.5W

Klasa szczelności: IP66

Max. 40m, Smart IR

Ø110 x 93.2 mm

Waga 260g