

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-turbo-hd-kopulowa-hq-ta2036bd-ir40-n-1080p-p-12725.html>



Kamera Turbo HD kopułowa HQ-TA2036BD-IR40-N 1080p

Cena brutto	404,67 zł
Cena netto	329,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	13689
Producent	HQVision

Opis produktu

HQ-TA2036BD-IR40-N kamera Turbo HD

HQ-TA2036BD-IR40-N to nowoczesna kamera kopułowa przeznaczona do pracy w technologii Analog **Turbo HD TVI** z obiektywem 3.6 mm i podświetlaczem podczerwieni **EXIR** o zasięgu do **40m**. Nowoczesny przetwornik CMOS pozwala uzyskać wysokiej jakości obraz w rozdzielczości 1920 x 1080 (**1080p**) przy 25 kl/s. Podświetlacz IR oraz mechaniczny filtr podczerwieni umożliwiają pracę w całkowitej ciemności. Kamera posiada także **menu OSD** z funkcjami obróbki sygnału, zmniejszającymi szumy i podnoszącymi jakość obrazu takimi jak np: **WDR 120dB**, DNR, AGC, WB, BLC. Obudowa o klasie szczelności **IP66**, oraz szeroki zakres dopuszczalnych temperatur pozwalają na pracę kamery w trudnych warunkach środowiskowych. Kamera może być zasilana za pomocą zasilacza DC 12V.

Charakterystyka produktu:

- kamera systemu TURBO HD TVI
- przetwornik obrazu: CMOS Image Sensor
- rozdzielczość: 25 kl/s w FULL HD 1920 x 1080 (1080p)
- obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia: ok 82.2°
- czułość: 0.01 Lux dla F1.2 przy AGC-wł. , 0Lux przy IR-wł.
- szybkość migawki: 1/25s ~ 1/50000s
- mechaniczny filtr podczerwieni - ICR
- promiennik podczerwieni EXIR: zasięg 40m, Smart IR
- zakres regulacji: poziom: 0 - 360°, pion: 0 - 75°, rotacja: 0 - 360°
- stosunek sygnał/szum: >62dB
- menu OSD (UTC)
- funkcje: WDR120dB, DNR, AGC, BLC, WB, ATW, D/N MODE, MIRROR
- wyjście video: 1 x BNC (Analog Turbo HD)
- zasilanie: 12VDC
- pobór prądu: max. 5W
- temperatura pracy: -40°C do +60°C
- obudowa: klasa szczelności IP66
- wymiary: Φ110x93.2 mm
- waga: 350g

Specyfikacja techniczna:

Model	HQ-TA2036BD-IR40-N
	Kamera
Sensor obrazu	CMOS Image Sensor
Rozdzielczość	1920 x 1080 Full HD 1080p
Czułość	0.01 Lux (F1.2, AGC - wł.), 0 Lux przy IR - wł..
Elektroniczna migawka	1/25 do 1/50000s
Obiektyw	3.6mm, kąt widzenia: 82,2°



Dzień/Noc	ICR - mechaniczny filtr podczerwieni
Synchronizacja	Wewnętrzna
Ilość klatek	25 kl/s przy 1080p (1920 x 1080)
Funkcje	WDR120dB, DNR, AGC, BLC, WB, ATW, D/N MODE, SMART IR, Odbicie lustrzane, menu OSD UTC
Menu OSD	UTC (sterowane za pomocą rejestratora)
Stosunek sygnał/szum	≥62dB
Wyjście wideo TURBO HD	BNC TURBO HD
Zakres regulacji	Poziom: 0 ~ 360° Pion: 0 ~ 75° Rotacja: 0 ~ 360°
Parametry pracy	
Środowisko pracy	-40 ° C ~ +60 ° C, wilgotność do 90%
Zasilanie	DC12V
Pobór mocy	Max. 5W
Obudowa	Klasa szczelności: IP66
Zasięg promiennika	Max. 40m, Smart IR
Wymiary	Ø110 x 93.2 mm
Waga	Waga 350g