Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 11:32

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-turbo-hd-kopulowa-hq-ta3036d-ir40-e-3mpix-p-12720.html



Kamera Turbo HD kopułowa HQ-TA3036D-IR40-E 3Mpix

Cena brutto	**424,35 zł**
Cena netto	**345,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**13684**
Producent	**HQVision**

Opis produktu

HQ-TA3036D-IR40-E kamera Turbo HD

HQ-TA3036D-IR40-E to nowoczesna kamera kopułkowa przeznaczona do pracy w technologii Analog **Turbo HD** z obiektywem **3.6 mm** i podświetlaczem podczerwieni **EXIR** o zasięgu do **40m**. Przetwornik CMOS pozwala uzyskać wysokiej jakości obraz w rozdzielczości **3Mpx** 1920x1536 przy 18 kl/s. Podświetlacz IR oraz mechaniczny filtr podczerwieni umożliwiają pracę w całkowitej ciemności. Kamera posiada także menu **OSD** z funkcjami obróbki sygnału, zmniejszającymi szumy i podnoszącymi jakość obrazu. Obudowa o klasie szczelności IP66 oraz szeroki zakres dopuszczalnych temperatur pozwalają na pracę kamery w trudnych warunkach środowiskowych. Kamera może być zasilana za pomocą zasilacza DC 12V.

Charakterystyka produktu:

- kamera systemu TURBO HD
- przetwornik obrazu: CMOS Image Sensor
- rozdzielczość: 18 kl/s w 3Mpx 1920 x 1536
- obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia: ok 67.8°
- czułość: 0.01 Lux dla F1.2 przy AGC-wł. , 0Lux przy IR-wł.
- szybkość migawki: 1/25s ~ 1/50000s
- mechaniczny filtr podczerwieni – ICR
- promiennik podczerwieni EXIR: zasięg 40m, Smart IR
- zakres regulacji: poziom: 0 - 360°, pion: 0 - 75°, rotacja: 0 - 360°
- stosunek sygnał/szum: >62dB
- menu OSD (UTC)
- funkcje: DNR, AGC, BLC, WB, ATW, D/N MODE, MIRROR
- wyjście video: 1 x BNC (Analog Turbo HD)
- zasilanie: 12VDC
- pobór prądu: max. 5W
- temperatura pracy: -40°C do +60°C
- obudowa: klasa szczelności IP66
- wymiary: Φ110x93.2 mm
- waga: 350g

Specyfikacja techniczna:

Model	**HQ-TA3036D-IR40-E**
	Kamera
Sensor obrazu	CMOS Image Sensor
Rozdzielczość	3Mpx (1920x1536)
Czułość	0.01 Lux (F1.2, AGC – wł.), 0 Lux przy IR - wł..
Elektroniczna migawka	1/25 do 1/50000s
Obiektyw	3.6mm, kąt widzenia: 67.8°
Dzień/Noc	ICR - mechaniczny filtr podczerwieni
Synchronizacja	Wewnętrzna

Ilość klatek	18 kl/s przy 3Mpx (1920x1536)
Funkcje	DNR, AGC, BLC, WB, ATW, D/N MODE, SMART IR, Odbicie lustrzane, menu OSD UTC
Menu OSD	UTC (sterowane za pomocą rejestratora)
Stosunek sygnał/szum	>62dB
Wyjście wideo TURBO HD	BNC TURBO HD
Zakres regulacji	Poziom: 0 - 360°, Pion: 0 - 75°, Rotacja: 0 - 360°

Parametry pracy	
Środowisko pracy	-40 ° C ~ +60 ° C, wilgotność do 90%
Zasilanie	DC12V
Pobór mocy	Max. 5W
Obudowa	Klasa szczelności: IP66
Zasięg promiennika	Max. 40m, Smart IR
Wymiary	Ø110 x 93.2 mm
Waga	Waga 350g