Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:46

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-turbo-hd-speed-dome-ds-2ae4123ti-d-23x16x-p-12705.html



Kamera Turbo HD Speed Dome DS-2AE4123TI-D 23x/16x

Cena brutto	**2 447,72 zł**
Cena netto	**1 990,02 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**13669**
Producent	**HIKVision**

Opis produktu

Cechy produktu:

- Rozdzielczość obrazu 1,3 megapiksela (1280 x 960)
- Obiektyw 4.0-92.0mm (23x zoom optyczny)
- Inteligentne pozycjonowanie 3D
- DWDR, 3D DNR, BLC
- Dwa niezależne strumienie wideo
- Kompresja H.264 i mJPEG
- Zrzut klatek obrazowych JPEG na serwery FTP
- Klasa szczelności IP66
- Zasięg IR 150m

Kamera obrotowa Turbo HD DS-2AE4123TI-D to nowoczesne urządzenie przeznaczone do pracy w warunkach zewnętrznych. Za sprawą wbudowanego obiektywu 4.0-92mm zapewnia doskonałą jakość obrazu, w rozdzielczości 1280 x 960. Zoom optyczny 23-krotny pozwala na wnikliwą obserwację wybranego obiektu. To urządzenie najlepsze w swojej klasie, posiada funkcje, które dodatkowo udoskonalają pracę kamery, m.in.: AES, AWB, AGC, BLC, podobnie mechaniczny filtr podczerwieni, dzięki któremu uzyskujemy obraz o odpowiednio zbalansowanej jasności. W dążeniu do zaspokojenia potrzeb klientów, producent zastosował również funkcje, dzięki którym możemy ustawić kamerę tak, aby otrzymany obraz był nie tylko świetnej jakości, ale również odpowiadał naszym preferencjom, na przykład: wyostrzenie, odbicie lustrzane, stopklatka. Kamera obrotowa DS-2AE4123TI-D to urządzenie które zadowoli nawet najbardziej wymagających klientów; 8 stref prywatności, 256 presetów, 8 ścieżek to parametry, które pozwalają na stałą i automatyczną obserwację newralgicznych miejsc bez interwencji użytkownika. Kamera doskonale sprawdzi się w systemach monitoringu obsługujących miejsca użyteczności publicznej: na ulicach, w parkach, na parkingach, w halach, magazynach, salach koncertowych itp. Dzięki wbudowanej głowicy, kamera obrotowa może poruszać się w osi pionowej i poziomej, zapewniając tym samym szerokie pole widzenia. Wspomniane urządzenia są ogromnym wsparciem monitoringu stacjonarnego, osoba operująca może swobodnie przyjrzeć się konkretnym wydarzeniom z różnych kątów oraz w dowolnym powiększeniu. Kamera posiada funkcję inteligentnego pozycjonowania 3D co oznacza, że po zaznaczeniu myszką dowolnej wielkości obszaru kamera automatycznie wykona najazd i zbliżenie w to miejsce.

Dane techniczne:

Kamera	
Czujnik obrazu	CMOS 1/3” skanowanie progresywne
Minimalne oświetlenie	0,02 luksa przy F1.6 B/W 0.002 luksa
Balans bieli	Auto/Manual/ATW/Indoor/Outdoor/Daylight lamp/Sodium lamp
AGC	Auto/Manual
Stosunek sygnału/szumu	≥ 50dB
Cyfrowa redukcja szumów	3D DNR
Szeroki zakres dynamiki	Cyfrowy

	WDR
Funkcje obrazu	BLC, HLC
Dzień/noc	ICR
Migawka	1-1/10,000s
Zoom cyfrowy	16x
Maski prywatności	8 masek programowalnych
Auto focus	Auto / Semi-automatic / Manual
Obiektyw	
Zakres ogniskowej	4.0-92mm, 23x
Prędkość przybliżenia	ok. 3s (Optical Wide-Tele)
Kąt widzenia	49.0-2.2 stopni
Minimalna odległość pracy	10-1000 mm (Wide-Tele)
Zakres apertury	F1.6-F3.7
Pan & Tilt	
Zakres obrotu	360° ciągłego
Prędkość obrotu	Prędkość obrotu ręcznego: 0.1°-250°/s, Prędkość obrotu między presetami: 300°/s
Zakres odchylenia	-5°-185° (Auto Flip)
Prędkość odchylenia	Prędkość odchylenia ręcznego: 0.1°-150°/s, Prędkość odchylenia między presetami: 200°/s
Proporcjonalne powiększenie	Prędkość obrotu może zostać automatycznie ustawiona w zależności od aktualnego przybliżenia
Ilość presetów	300
Ilość tras	8 tras (do 32 presetów dla każdej)
Wznawianie pracy po utracie napięcia	TAK
Park action	Preset / Patrol / Pattern / Pan scan / Tilt scan / Random scan / Frame scan / Pa

	norama scan
Wyświetlanie pozycji PTZ	ON/OFF
Zamrożenie obrazu	TAK
Alarm	
Wejścia alarmowe	2
Wyjścia alarmowe	1
Reakcja na alarm	Preset, Patrol, Pattern, Nagrywanie, Wyjście alarmowe, Upload center, Wysłanie danych do FTP, powiadomienie mailowe
Audio	
Wejście audio	n/d
Wyjście audio	n/d
Informacje ogólne	
Temp. pracy	-30°C~65°C (-22°F~140°F) wilgotność 95% lub niższa (bez kondensacji)
Zasilanie	24 VAC
Pobór mocy	Max. 22W (Grzałka włączona) Max. 14 W(Grzałka wyłączona)
Klasa szczelności	IP66 TVS 4,000V ochrona odgromowa, ochrona przeciwprzepięciowa i voltage transient protection
Zasięg promiennika IR	150m
Wymiary	Φ220×305mm (Φ8.66”×12.02”)(zewnętrzna) Φ183.4×243mm(Φ7.22”×9.56”) (wenętrzna sufitowa) Φ245×236mm(Φ9.65”×9.29”) (wenętrzna wpuszczana w sufit)
Waga	2000 g
Pasujące uchwyty montażowe	Długi ścienny uchwyt: DS-1601ZJ;

narożny: DS-1601 ZJ-corner; Słupowy: DS-1601 ZJ-pole; Puszka na zasilacz:DS-1601ZJ-box