

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-turbo-hd-speed-dome-ds-2ae4223ti-a-23x16x-p-12706.html>



Kamera Turbo HD Speed Dome DS-2AE4223TI-A 23x/16x

Cena brutto	3 018,48 zł
Cena netto	2 454,05 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	13670
Producent	HIKVISION

Opis produktu

DS-2AE4223TI-A jest kamerą TURBO HD o rozdzielczości FullHD i 23-krotnym zoomie optycznym. Dzięki standardowi HD-TVI kamera może być sterowana z wykorzystaniem wyłącznie kabla sygnałowego video; posiada również RS485 z obsługą najpopularniejszych protokołów sterowania szeregowego analogowych kamer przemysłowych - Pelco-D i Pelco-P. Kamerę wyposażono w własny oświetlacz IR o zasięgu 100m, dzięki któremu kamera może wydajnie pracować przy słabym oświetleniu zewnętrznym. W kamerze DS-2AE4223TI-A można zapamiętać i wywołać 256 presetów, 8 tras presetów oraz 4 trasy będące odwzorowaniem ruchów sterowania operatora. DS-2AE4223TI-A posiada maski prywatności pozwalające wyłączyć z monitoringu do 8 obszarów wokół kamery. Dzięki szerokiemu zakresowi temperaturowemu pracy i stopniowi ochrony obudowy IP66 kamera może być stosowana na zewnątrz pomieszczeń.

Dane techniczne:

Standard	HDTVI
Przetwornik	1/2.8"
Rozdzielczość obrazu	1920x1080 (FullHD)
Ilość wyświetlanych klatek	25
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość	0,05 Lux (F1.6)
Czułość cz-b	0,0 Lux (własny oświetlacz IR)
Obiektyw	4.92 mm (x23), F1,6..F3,7
Oświetlacz IR	Tak (zasięg 100m)
Zoom cyfrowy	16x
AGC	Auto / Ręcznie
Regulacja ostrości	Automatyczna, półautomatyczna (po ruchu PTZ), ręczna
S/N	≥ 50 dB
Redukcja szumów	3D DNR
Kompensacja światła tylnego	BLC
Balans Bieli	Auto / Ręcznie / ATW / Wewnętrz / Na zewnątrz
Ilość presetów	256
Zakres PAN	n x 360 °
Prędkość PAN	0,1..80 °/s
Zakres TILT	-15..90 ° (autoobrót przy najniższym położeniu obiektywu kamery)
Prędkość TILT	0,1..80 °/s
Liczba presetów	256 szt.
Liczba tur presetów	8 szt. (do 32 presetów każda)
Liczba tras naśladowniczych	4 szt.
Harmonogram działań automatycznych	Przejsście do presetu, uruchomienie tury, trasy, skanowanie PAN/TILT
Menu OSD	Tak
Sterowanie kablem wizyjnym (UTC)	Tak
Sterowanie RS-485	Tak (Pelco-D. Pelco-P i HIKVISION - automatyczne wykrycie protokołu)
Wejścia alarmowe	2 szt. (NO/NC)
Wyjścia alarmowe	1 szt.
Inne	8 masek prywatności, elektroniczna stabilizacja obrazu
Zasilanie	24 V AC
Pobór mocy	22 W
Temperatura pracy	-30..65 °C
Stopień ochrony obudowy	IP66
Wymiary	∅220x305 mm
Waga	4 kg