Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 19:22

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-turbo-hd-speed-dome-ds-2ae7230ti-a-30x16x-p-9118.html



Kamera Turbo HD Speed Dome DS-2AE7230TI-A 30x/16x

Cena brutto	**5 218,90 zł**
Cena netto	**4 243,01 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**09641**
Producent	**HIKVision**

Opis produktu

DS-2AE7230TI-A - Turbo HD - Kamera obrotowa z IR , zasięg 120m, Full HD, zoom 30x, IP66

- Standard: HDTVI
- Maksymalna rozdzielczość: 1920×1080
- Redukcja szumów: 3D DNR
- WDR-Szeroki zakres dynamiki: dWDR
- Tryb Dzień/Noc: Auto z filtrem ICR
- Ogniskowa obiektywu: 4...120mm
- Zakres oświetlacza IR: 120m
- Temperatura pracy: -30...65°C
- Klasa szczelności obudowy: IP66

Kamera obrotowa o rozdzielczości Full HD pracująca w standardzie Turbo HD, wyposażona w oświetlacz IR o zasięgu do 120m oraz obiektyw z zoom 30x. Kamera przeznaczona do pracy na zewnątrz w trudnych warunkach środowiskowych i oświetleniowych, również w całkowitej ciemności.

Parametry techniczne	
Standard	HDTVI
Przetwornik	1/3'' CMOS
Maksymalna rozdzielczość	1920×1080
Ilość wyświetlanych klatek	50Hz: 25fps(1920×1080) , 60Hz: 30fps(1920×1080)
Czułość kolor	0,02 Lux @(F1,6; AGC Wł.)
Czułość cz-b	0,002 Lux@(F1,6; AGC Wł.)
Balans Bieli	Auto / Ręcznie / ATW / Wewnątrz / Na zewnątrz
AGC	Auto / Ręcznie
S/N	50 dB
Redukcja szumów	3D DNR
Kompensacja światła tylnego	BLC
WDR - Szeroki zakres dynamiki	dWDR
Prędkość migawki	PAL: 1..1/10 000s, NTSC: 1..1/10 000s
Tryb Dzień/Noc	Auto z filtrem ICR
Zoom cyfrowy	16x
Strefy prywatności	8
Regulacja ostrości	Automatyczna / Półautomatyczna / Ręczna
Ogniskowa obiektywu	4..120 mm zoom 30x
Kąt widzenia	58..1,7° (Wide-Tele)
Minimalna odległość obiektu	10..1500 mm (Wide-Tele)
Apertura	F1,6..F4,4
Zakres PAN	n x 360°
Prędkość Pan	ręcznie: 0,1..160°/s (proporcjonalna do zoom), preset: 240°/s
Zakres TILT	-15°..90° (Auto Flip)
Prędkość Tilt	ręcznie: 0,1..120°/s, preset: 200°/s
Ilość presetów	256
Patrol	8 po 32 presety
Pattern	4 łącznie do 10 minut
Park Action	Preset / Patrol / Pattern / Pan scan / Tilt scan / Frame Scan / Random scan / Panorama scan
Pozycja PTZ	Wł./Wył.
Zamrożenie obrazu	Tak
Harmonogram	Preset / Patrol / Pattern / Pan scan / Tilt scan / Frame Scan / Random scan / Panorama scan
Zasięg oświetlacza IR	120 m

Parametry techniczne

Jasność IR	Regulowana automatycznie, w zależności od stopnia powiększenia
Wyjście sygnału	1 Turbo HD1080p
Sterowanie RS-485	Tak Half-duplex, autorozpoznanie, Pelco-P, Pelco-D
UTC	Tak
Zasilanie	24 V AC, maks. 30W (IR: 9W, Grzałka: 6W)
Temperatura pracy	-30..65 °C
Wilgotność względna	do 90%
Klasa szczelności obudowy	IP66
Inne zabezpieczenia	TVS 4,000V. Zabezpieczenie przepięciowe
Wymiary	∅220 x 353,4 mm
Waga	4,5 kg