

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-turbo-hd-speed-dome-ds-2ae7232ti-a-32x-16x-p-20536.html>



## Kamera Turbo HD Speed Dome DS-2AE7232TI-A 32x/16x

Cena brutto	<b>5 330,82 zł</b>
Cena netto	<b>4 334,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>22576</b>
Producent	<b>HIKVISION</b>

### Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.8" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości 1080p. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą. Kamera spełnia klasę szczelności IP66.

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p 960 x 576 - 960H
Zasięg oświetlacza IR:	150 m
Obiektyw:	4.8 ... 153 mm
Kąt widzenia:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 54 ° ... 2 ° (dane producenta)</li> <li>• 54 ° ... 2.5 ° (nasze testy)</li> </ul>
Zoom optyczny:	x 32
Zoom cyfrowy:	x 16
Prędkość obrotu zależna od wartości ZOOM:	
Zakres obrotu w poziomie:	360 ° ciągły
Zakres obrotu w pionie:	-15 ° ... 90 °
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):	0.1 °/s ... 160 °/s (poziom) , 0.1 °/s ... 120 °/s (pion)
Prędkość obrotowa przy presetach:	160 °/s (poziom) 120 °/s (pion)
Sterowanie:	Za pomocą interfejsu RS-485 Możliwość sterowania po kablu koncentrycznym za pomocą rejestratora HIKVISION

Protokoły:	Pelco-D, Pelco-P (auto wykrywanie)
Wyjście wideo:	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Audio:	
Liczba presetów:	256
Ustawiane trasy ruchu:	10
Skanowanie w poziomie:	
Parkowanie (Park action):	Wywołanie ustawionej funkcji (trasy, skanowania, itp.) po określonym czasie bezczynności
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inteligentny system pozycjonowania 3D</li> <li>• WDR ≥ 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu</li> <li>• Optymalizacja pracy oświetlacza podczerwieni</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> </ul>
Menu ekranowe OSD:	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator Hikvision HD-TVI
Wandaloodporna:	
Klasa szczelności:	IP66
Zasilanie:	24 V AC
Pobór mocy:	≤ 40 W
Obudowa:	Speed Dome, Metalowa
Kolor:	Biały
Temperatura pracy :	-30 °C ... 65 °C
Waga:	4.5 kg
Wymiary:	Ø 220 x 353 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	301205314
Gwarancja:	<b>3 lata</b>