

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-turbo-hd-tubowa-ds-2cc12d9t-it5e-2mpix-3-6m-p-15122.html>



## Kamera Turbo HD tubowa DS-2CC12D9T-IT5E 2Mpix 3,6m

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>1 070,10 zł</b> |
| Cena netto       | <b>870,00 zł</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>  |
| Numer katalogowy | <b>16466</b>       |
| Producent        | <b>HIKVISION</b>   |

### Opis produktu

- Kamera 2 megapikselowa HD-TVI model **DS-2CC12D9T-IT5E(3.6mm)** marki **Hikvisi** jest to kamera kopułkowa z promiennikiem podczerwieni IR o długości **80m**, dedykowana do systemów HD-TVI. Kamera posiada obiektyw **3.6 mm**. Kamera posiada klasę szczelności IP67. Wyposażona jest w funkcję **DNR (Digital Noise Reduction)** która w istotny sposób poprawia jakość obrazu w sytuacji niedostatecznej ilości światła. Dodatkowo posiada funkcję **WDR (Wide Dynamic Range)** która w inteligentny sposób przetwarza obraz i doświetla słabo widoczne (zaciemnione) obszary). W związku z tymi funkcjami kamera ta idealnie nadaje się do pracy w miejscach, gdzie występuje niedobór oświetlenia. Kamera **DS-2CC12D9T-IT5E(3.6mm)** zapewnia dużą czytelność rejestrowanego obrazu.

### CHARAKTERYSTYKA

- Rodzaj przetwornika: **CMOS**
- Ilość pikseli: **2.0Mpx**
- Rozdzielczość: **1930 x 1088**
- Ogniskowa obiektywu: **3.6 mm**
- Funkcje: **DNR, WDR, AGC, HLC, BLC, 3DNR**
- Zasięg reflektora podczerwieni: **80 m**
- Klasa szczelności: **IP67**
- **Menu OSD**

### ◦ DANE TECHNICZNE

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Producent                           | HIKVISION  |
| Typ produktu                        | Kamera HD-TVI typu bullet                            |
| Rodzaj sygnału                      | PAL / NTSC   |
| Funkcja Dzień / Noc                 | ICR  |
| Ogniskowa wbudowanego obiektyw (mm) | 3.6mm / F1.2   |
| Czułość                             | 0.003 LUX @ F1.2                                     |
| Kąt widzenia:                       | 82.6 °   |
| AGC                                 | Wspierane  |
| Maski prywatności                   | 8 programowalnych masek                              |
| Detekcja ruchu                      | 4 programowalne strefy                               |
| BLC                                 | Tak  |
| HLC                                 | Tak  |
| DNR                                 | Tak  |
| Promiennik podczerwieni             | 80m  |
| Złącza wideo                        | 1x analog HD / 1x Vp-p wyjście kompozytowe (75Ω/BNC) |
| Napięcie zasilania (V)              | 12V DC (+/- 30%) / PoC.af                            |
| Pobór prądu                         | maks. 5.5 W  |



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Temperatura pracy (°C)   | -40... +60              |
| Stopień ochrony          | IP67                    |
| Klasa wandaloodporności  | -                       |
| Wymiar (śr. x wys.) (mm) | 86.7mm x 81.6mm x 226mm |
| Standard formatu HD      | HD-TVI                  |
| Waga                     | ~ 800 g                 |