

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-turbo-hd-tubowa-ds-2ce16c2t-ir-2-8mm-p-9117.html>

Kamera Turbo HD tubowa DS-2CE16C2T-IR 2,8mm



Cena brutto	276,75 zł
Cena netto	225,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	09640
Producent	HIKVision

Opis produktu

DS-2CE16C2T-IR/2.8MM - Kamera przemysłowa HDTVI obiektyw 2,8mm, HD720P, IP66, IR 20m, 12 V DC

- Standard: HDTVI
- Czułość: 0,01 Lux
- Obiektyw: 2,8mm
- Wyjście HD wideo: 1
- Redukcja szumów: DNR
- Zasilanie: 12V DC
- Klasa szczelności obudowy: IP 66

Kamera w obudowie bullet o rozdzielczości HD720p pracująca w standardzie HDTVI przeznaczona do pracy przy niskim poziomie oświetlenia w tym również w całkowitej ciemności. Szeroki kąt widzenia, zasięg oświetlacza IR 20m. Obudowa IP66.

Parametry techniczne

Standard	HDTVI
Przetwornik	1/3" Progressive Scan CMOS
Efektywna liczba pikseli	1280(H) x 720(V)
Synchronizacja	Wewnętrzna
Czułość	0,01 Lux @F1,2 (AGC Wł.)
Prędkość elektronicznej migawki ELC	1/25..1/50 000 s
Obiektyw	2,8 mm
Montaż obiektywu	M12
Kąt widzenia	99,73°
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Zasięg oświetlacza LED	20 m , Smart IR
Rozdzielczość	720p
Liczba klatek	25 fps
Wyjście HD wideo	1
S/N	52 dB
Redukcja szumów	DNR
Regulacja kąta	Pan: 0..360°, Tilt: 0..90°, Obrót: 0..360°
Temperatura pracy	-15..60 °C
Wilgotność względna	do 90% bez kondensacji
Zasilanie	12 V DC
Pobór mocy	3,5 W
Klasa szczelności obudowy	IP66
Wymiary	Ø70 x 149,5 mm
Waga	360 g