

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-turbo-hd-tubowa-ds-2ce16c2t-it3-2-8mm-p-10022.html>

Kamera Turbo HD tubowa DS-2CE16C2T-IT3 2,8mm

Cena brutto	337,02 zł
Cena netto	274,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10620
Producent	HIKVision

Opis produktu

Cechy wyróżniające:

- Rozdzielczość kamery 720p (1.3 Mpix),
- Sygnał wyjściowy w systemie HD-TVI,
- Czułość 0.01 lx,
- Obiektyw 2.8 mm,
- WDR 120dB,
- Redukcja szumów: 3D DNR,
- Sterowanie menu OSD przy użyciu przewodu sygnałowego,
- Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR),
- Szczelna (klasa IP66) obudowa,
- Oświetlacz podczerwieni Smart IR o zasięgu do 40 m.

Kamera firmy Hikvision DS-2CE16C2T-IT3 jest przeznaczona do zastosowania w systemach monitoringu zbudowanych w oparciu o rejestratory HD-TVI. Kamera generuje obraz o rozdzielczości 720p. Dzięki czułości wynoszącej 0.01 lx i wbudowanemu oświetlaczowi podczerwieni o zasięgu do 40m wynikowy obraz cechuje wysoka jakość oraz dobre parametry nawet przy słabym oświetleniu.

System transmisji i kodowania obrazu o nazwie HD-TVI pozwala na przysyłanie obrazu o wysokiej rozdzielczości (do 1080p) poprzez kabel koncentryczny lub skrętkę (po zastosowaniu specjalnych transformatorów wideo). Przesyłany obraz ma postać sygnału analogowego, o znacznie poszerzonym w stosunku do CVBS pasmie transmisji. Sygnał nie jest kompresowany, co czyni obraz bardziej wiernym i wyraźniejszym podczas podglądu na żywo. Jego zaletą jest brak opóźnień oraz łatwiejsza w stosunku do kamer IP konfiguracja systemu.

Aby zapewnić najwyższą jakość kolorów, kamera posiada **mechaniczny filtr podczerwieni ICR**.

Parametry techniczne

Nazwa	DS-2CE16C2T-IT3
Kod	M7565
Standard	HDTVI
Liczba efektywnych pikseli	1280*720
Czułość (lx) przy F1,2, 40 IRE	0,01
Elektroniczna migawka	Tak
AGC	Tak
Menu OSD	Nie
BLC	Tak
Dzień/ noc	Tak, ICR
Cyfrowa redukcja szumów	Tak, 2D, 3D DNR
Strefy prywatności	-
Odbicie lustrzane	-
Detekcja ruchu	-
Oświetlacz	zasięg do 40 m
Obiektyw	2.8 mm
Kąt widzenia	103.5°
Obudowa	kompaktowa
Wymiary obudowy	94,6 x 83 x 210,8 mm
Materiał obudowy	stop aluminium
Temperatura pracy	-40...+ 60° C
Klasa szczelności	IP66
Złącza zewnętrzne	wideo (BNC) zasilanie (gniazdo 2,1/5,5)
Zasilanie	DC 12 V; 0,45 A
Pobór mocy	5 W
Masa	0,7 kg
Inne	-