Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 21:11

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-turbo-hd-tubowa-ds-2ce16c2t-vfir3-2-8-12mm-p-9115.html



# Kamera Turbo HD tubowa DS-2CE16C2T-VFIR3 2,8-12mm

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **455,10 zł** |
| Cena netto | **370,00 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **09638** |
| Producent | **HIKVision** |

## Opis produktu

DS-2CE16C2T-VFIR3 - Kamera przemysłowa HDTVI ogn. 2,8..12mm, HD720p, 25fps, IP66, 12 V DC, IR 40m

- Czułość: 0,01 Lux
- Obiektyw: 2,8...12mm
- Wyjście HD wideo: 1
- Redukcja szumów: DNR
- Temeratura pracy: -40...60 °C
- Zasilanie: 12V DC
- Klasa szczelności obudowy: IP 66

Kamera w obudowie bullet wyposażona w oświetlacz IR o zasięgu 40m przeznaczona do pracy przy słabym oświetleniu lub w całkowitej ciemności wewnątrz lub na zewnątrz budynków.

Parametry techniczne

| | |
|---|---|
| Standard | HDTVI |
| Przetwornik | 1/3'' CMOS Progressive Scan |
| Efektywna liczba pikseli | 1280(H) x 720(V) |
| Synchronizacja | Wewnętrzna |
| Czułość | 0,01 Lux @F1,2 (AGC Wł.) |
| Prędkość elektronicznej migawki ELC | 1/25..1/50 000 s |
| Obiektyw | 2,8..12 mm @F1,4 |
| Montaż obiektywu | ∅14 |
| Kąt widzenia | 80°..27,7° |
| Tryb Dzień/Noc | Auto z filtrem ICR |
| Zasięg oświetlacza LED | 40 m Smart IR |
| Rozdzielczość | 720p 1,3 Megapiksel |
| Wyjście HD wideo | 1 |
| S/N | 52 dB |
| Redukcja szumów | DNR |
| Temperatura pracy | -40..60 °C |
| Wilgotność względna | do 90% bez kondensacji |
| Zasilanie | 12 V DC |
| Pobór mocy | 4,5 W |
| Klasa szczelności obudowy | IP66 |
| Wymiary | 92 x 84,8 x 269,6 mm |
| Waga | 1010 g |