

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-turbo-hd-tubowa-ds-2ce16c8t-iw3z-1-3mpix-p-15133.html>



Kamera Turbo HD tubowa DS-2CE16C8T-IW3Z 1,3Mpix

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto | 1 344,39 zł |
| Cena netto | 1 093,00 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 16477 |
| Producent | HIKVISION |

Opis produktu

Kamera 1.3 megapikselowa HD-TVI model **DS-2CE16C8T-IW3Z(6-22mm)** marki **HIKVISION** jest to kamera typu bullet z promiennikiem podczerwieni (zastosowane diody typu EXIR) o zasięgu **40 metrów**, z obiektywem zmiennoogniskowym typu **MotoZOOM**, dedykowana do pracy w zmiennych warunkach pogodowych w systemach **CCTV Turbo HD**. Odporność na warunki pogodowe zapewnia klasa szczelności **IP66**. Model **DS-2CE16C8T-IW3Z(6-22mm)** dysponuje funkcją **8 stref prywatności** oraz **4-ema strefami detekcji ruchu**. Są to inteligentne, programowalne funkcje, które znacząco rozszerzają możliwości kamery i ułatwiają pracę z jej użytkowaniem. Kolejną zaletą kamery na którą warto zwrócić uwagę jest dodatkowe **wyjście CVBS**.

CHARAKTERYSTYKA

- Rodzaj przetwornika: **CMOS**
- Ilość pikseli: **1.3Mpx**
- Rozdzielczość: **1305 x 977**
- Ogniskowa obiektywu: **6 - 22 mm**
- Zasięg reflektora podczerwieni: **40 m**
- Funkcje: **3DNR, ICR, AGC**
- Standard obudowy: **IP66**
- **Menu ekranowe OSD**

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------------------|---|
| Producent | HIKVISION |
| Typ produktu | Kamera HD-TVI typu bullet |
| Przetwornik obrazu | 1/2.7" CMOS 1.3Mpix |
| Czułość (Lux) | 0,001 Lux (kolor) / 0 Lux (wł. IR) / F1.2 |
| Funkcja Dzień / Noc | Mechaniczny filtr IR |
| Rozdzielczość (px) | 720p |
| Ilość klatek na sekundę | 720p@30fps / 720p/25fps |
| Ogniskowa wbudowanego obiektyw (mm) | 6-22mm |
| Promiennik podczerwieni | 40m |
| Dodatkowe funkcje | strefy prywatności, detekcja ruchu |
| Komunikacja | Pelco-C(wyjście CVBS), Hikvision-C(wyjście TVI) |
| Wyjście HD Video | 1 x wyjście analogowe HD |
| Napięcie zasilania (V) | 12V DC / 2V AC |
| Temperatura pracy (°C) | -40° - 60° |
| Zasilanie | 12V DC |
| Pobór prądu max | 5W |



| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Stopień ochrony | IP66 |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) mm | 134 x 116 x 293mm |
| Standard formatu HD | HD-TVI, PAL |
| Waga | 1600g |