Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 21:02

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-turbo-hd-tubowa-ds-2ce16d5t-ir-3-6mm-p-9055.html



# Kamera Turbo HD tubowa DS-2CE16D5T-IR 3,6mm

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **633,45 zł** |
| Cena netto | **515,00 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **09577** |
| Producent | **HIKVision** |

## Opis produktu

DS-2CE16D5T-IR/3.6MM - Kamera przemysłowa HDTVI ogn. 3,6mm, HD1080P, WDR, 3D DNR, IP66, IR 20m, 12V DC

- Czułość: 0,01 Lux
- Obiektyw: 3,6mm
- Wyjście HD wideo: 1
- WDR - Szeroki zakres dynamiki: 120 dB
- Redukcja szumów: DNR
- Temperatura pracy: -10...60 °C
- Zasilanie: 12V DC
- Klasa szczelności obudowy: IP 66

Kamera o rozdzielczości FullHD przeznaczona do pracy przy niskim poziomie oświetlenia oraz w całkowitej ciemności. Doskonale poradzi sobie w warunkach wymagających dużej dynamiki przetwarzania (WDR). Posiada oświetlacz IR o zasięgu 20m oraz obudowę wykonaną w klasie szczelności IP66.

| Parametry techniczne | |
|---|---|
| Standard | HDTVI |
| Przetwornik | 1/3'' Progressive Scan CMOS |
| Efektywna liczba pikseli | 1920(H) x 1080(V) |
| Synchronizacja | Wewnętrzna |
| Czułość | 0,01 Lux @F1,2 (AGC Wł.) |
| Czułość (IR wł.) | 0,0 Lux |
| Prędkość elektronicznej migawki ELC | 1/25..1/50 000 s |
| Wolna migawka | Tak |
| Obiektyw | 3,6 mm |
| Montaż obiektywu | M12 |
| Kąt widzenia | 80,9° |
| Zoom cyfrowy | 62x |
| Tryb Dzień/Noc | Kolor/Cz-b/Ext |
| Zasięg oświetlacza LED | 20 m |
| Rozdzielczość | 1080p |
| LIczba klatek | 25 |
| Wyjście HD wideo | 1 |
| Wyjście composite video | 1 BNC |
| S/N | 52 dB |
| WDR - Szeroki zakres dynamiki | 120 dB |
| Redukcja szumów | DNR |
| Detekcja ruchu | 4 strefy |
| Strefy prywatności | 8 stref |
| Balans Bieli | ATW/AWC-SET/Indoor/Outdoor/Manual |
| Scena | Wewnątrz, Na zewnątrz, Wewnątrz 1, Niskie światło |
| BLC | Tak |
| AGC | Tak |

| Parametry techniczne | |
|---|---|
| UTC | Tak |
| OSD | Wielojęzyczne Menu w tym język polski |
| Opis kamery | 15 znaków z programowaną pozycją |
| Funkcje | Anti-flicker, Defog, Wykrycie złych pikseli |
| Regulacja kąta | Pan: 0..360°, Tilt: 0..90°, Obrót: 0..360° |
| Temperatura pracy | -10..60 °C |
| Wilgotność względna | do 90% bez kondensacji |
| Zasilanie | 12 V DC |
| Pobór mocy | 4 W |
| Klasa szczelności obudowy | IP66 |
| Wymiary | ∅70 x 149,5 mm |
| Waga | 360 g |