Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 20:30

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-turbo-hd-tubowa-ds-2ce16d5t-it5-3-6mm-p-10947.html



Kamera Turbo HD tubowa DS-2CE16D5T-IT5 3,6mm

Cena brutto	**1 036,89 zł**
Cena netto	**843,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**11668**
Producent	**HIKVision**

Opis produktu

Cechy produktu

- Rozdzielczość obrazu 2,0 megapiksela (1920 x 1080)
- Technologia Turbo HD (HD TVI) - transmisja sygnału HD do 500m
- Obiektyw 6mm
- **Promiennik IR EXIR do 80m**
- **WDR 120dB**
- 3D DNR, BLC
- Klasa szczelności IP66
- Menu OSD

Kamera DS-2CE16C2T-IT5 to produkt firmy Hikvision, pochodzący z rewolucyjnej linii Turbo HD. Urządzenie łączy zalety telewizji analogowej oraz monitoringu IP. Największym atutem kamery jest daleka transmisja danych po kablu koncentrycznym na odległość nawet do 500m, a także doskonała jakość przysyłanego obrazu, w rozdzielczości do 1080p. Ponadto, dzięki temu, że obraz jest nieskompresowany, nie występują opóźnienia podczas przeglądania „na żywo”. Kamery Turbo HD posiadają najnowszej klasy **promiennik technologii EXIR**, którego zadaniem jest dostosowanie intensywności światła do zastosowanego zoomu. Urządzenie nadaje się do pracy w każdych warunkach. Co więcej, może być zamontowane przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury, co jest dobrym rozwiązaniem zwłaszcza dla osób chcących zmodernizować istniejący system, przy niewielkim nakładzie finansowym. Technologia Turbo HD przewiduje wiele udogodnień dla instalatorów. Jednym z nich jest **możliwość wyświetlenia i konfigurowania menu ekranowego kamery z poziomu menu rejestratora** . Wspomniane rozwiązanie nie tylko przyśpiesza, ale i znacznie ułatwia instalację systemu.

Kamera megapixelowa DS-2CE165TT-IT5	
Kamera	
Czujnik obrazu	CMOS 1/3” skanowanie progresywne
Rozdzielczość	1920 x 1080 / 25fps
Minimalne oświetlenie	0,01 luksa przy F1,2, AGC ON, 0 luksa z oświetleniem w podczerwieni
Migawka	1/25 s (1/30 s) ~ 1/50 000 s
Obiektyw	2,8mm@F 2,0, kąt widzenia: 99,73° (opcja 6mm 50,1°)
Dzień/noc	ICR
Cyfrowa redukcja szumów	3D DNR
Szeroki zakres dynamiki	WDR 120dB
Funkcje obrazu	Eclipse, Digital noise reduction, Digital zoom(62x), Slow shutter, Mirror, Defog, Defect pixel correction, SMART D-ZOOM
Informacje ogólne	
Temp. pracy	-40°C~60°C (-40°F~140°F) wilgotność 90% lub niższa (bez kondensacji)
Zasilanie	12 VDC
Pobór mocy	Maks. 4 W
Klasa szczelności	IP66
Zasięg promiennika IR	Do 40m
Wymiary	105×104.8×263.1mm
Waga	800 g