

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-turbo-hd-tubowa-ds-2ce16d7t-it3-2mpix-3-6mm-p-12242.html>

## Kamera Turbo HD tubowa DS-2CE16D7T-IT3 2Mpix 3,6mm

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | <b>430,50 zł</b>  |
| Cena netto       | <b>350,00 zł</b>  |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b> |
| Numer katalogowy | <b>13122</b>      |
| Producent        | <b>HIKVISION</b>  |

### Opis produktu

#### Cechy produktu:

- Rozdzielczość obrazu 2,0 megapiksela (1920 x 1080)
- Technologia Turbo HD (HD TVI) - transmisja sygnału HD do 1200m
- Obiektyw 3.6mm
- Promiennik EXIR do 40m
- True WDR
- 3D DNR, BLC
- Klasa szczelności IP66
- Menu OSD zdalnie sterowane

#### Dane techniczne:

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Kamera                  |   |
| Czujnik obrazu          | CMOS 1/3" skanowanie progresywne  |
| Rozdzielczość           | 1920 x 1080 / 25fps   |
| Minimalne oświetlenie   | 0,01 luksa przy F1,2, AGC ON, 0 luksa z oświetleniem  |
| Migawka                 | w podczerwieni  |
| Obiektyw                | 1/25 s (1/30 s) ~ 1/50 000 s  |
| Dzień/noc               | 3.6mm@F 2,0, kąt widzenia: 82°  |
| Cyfrowa redukcja szumów | ICR   |
| Szeroki zakres dynamiki | 3D DNR  |
| Funkcje obrazu          | WDR 120dB   |
|                         | Eclipse, Digital noise reduction, Digital zoom(62x), Slow shutter, Mirror, Defog, Defect pixel correction, SMART D-ZOOM |
| Informacje ogólne       |   |
| Temp. pracy             | -40°C~60°C (-40°F~140°F) wilgotność 90% lub niższa (bez kondensacji)  |
| Zasilanie               | 12 VDC  |
| Pobór mocy              | Maks. 4 W   |
| Klasa szczelności       | IP66  |
| Zasięg promiennika IR   | EXIR Do 40m   |
| Wymiary                 | 86.7mm×81.6mm×226mm   |
| Waga                    | 680 g   |