Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 21:21

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-turbo-hd-tubowa-ds-2ce16d7t-it3z-2mpix-2-8-12mm-p-12249.html



# Kamera Turbo HD tubowa DS-2CE16D7T-IT3Z 2Mpix 2,8-12mm

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **686,35 zł** |
| Cena netto | **558,01 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **13131** |
| Producent | **HIKVision** |

## Opis produktu

**Cechy wyróżniające:**

- Rozdzielczość kamery 1080p (2 Mpix),
- Sygnał wyjściowy w standardzie HD-TVI,
- Czułość 0.01 lx,
- Obiektyw 2.8-12 mm,
- WDR 120 dB on/off,
- Sterowanie menu OSD przy użyciu przewodu sygnałowego,
- Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR),
- Szczelna (klasa IP66) obudowa,
- Oświetlacz podczerwieni Smart IR o zasięgu do 40 m.

Kamera firmy Hikvision DS-2CE16D7T-IT3Z przeznaczona jest do zastosowania w systemach monitoringu zbudowanych w oparciu o rejestratory HD-TVI. Kamera generuje obraz o rozdzielczości 1080p. Dzięki czułości wynoszącej 0.01 lx i wbudowanemu oświetlaczowi podczerwieni o zasięgu do 40m wynikowy obraz cechuje wysoka jakość oraz dobre parametry nawet przy słabym oświetleniu.

System transmisji i kodowania obrazu o nazwie HD-TVI pozwala na przysyłanie obrazu o wysokiej rozdzielczości (do 1080p) poprzez kabel koncentryczny lub skrętkę (po zastosowaniu specjalnych transformatorów wideo). Przesyłany obraz ma postać sygnału analogowego, o znacznie poszerzonym w stosunku do CVBS paśmie transmisji. Sygnał nie jest kompresowany, co czyni obraz bardziej wiernym i wyraźniejszym podczas podglądu na żywo. Jego zaletą jest brak opóźnień oraz łatwiejsza w stosunku do kamer IP konfiguracja systemu.

Kamera posiada możliwość sterowania menu OSD przy użyciu przewodu sygnałowego. Sterowanie możliwe jest przy użyciu rejestratora - w jego menu należy wybrać opcję sterowania PTZ, skąd można włączyć menu OSD kamery i przeprowadzić pełną konfigurację.
Zastosowanie obiektywu motozoom pozwala zdalnie zmienić ogniskową i wyregulować zbliżenie. Do danego zbliżenia można też przypisać preset w rejestratorze, który można wywołać np. ze zdarzenia alarmowego.

Kamera wyposażona jest w WDR (Wide Dynamic Range) który w zależności warunków sceny można włączyć lub wyłączyć w menu OSD. Domyślnie WDR jest wyłączony.

Aby zapewnić najwyższą jakość kolorów, kamera posiada mechaniczny filtr podczerwieni ICR.

**Parametry techniczne:**

| | |
|---|---|
| Nazwa | DS-2CE16D7T-IT3Z |
| Standard | HDTVI |
| Liczba efektywnych pikseli | 1920x1080 |
| Czułość (lx) przy F1,2, 40 IRE | 0,01 |
| Elektroniczna migawka | Tak |
| AGC | Tak |
| Menu OSD | Tak, sterownanie z rejestratora |
| BLC | Tak |

| | |
|---|---|
| WDR | Tak, 120 dB |
| Dzień/ noc | Tak, ICR |
| Cyfrowa redukcja szumów | Tak, 2D |
| Strefy prywatności | - |
| Odbicie lustrzane | Tak |
| Detekcja ruchu | - |
| Oświetlacz | zasięg do 40 m |
| Obiektyw | 2.8-12 mm, motozoom |
| Kąt widzenia | 114° - 35° |
| Obudowa | kompaktowa |
| Wymiary obudowy | 92 x 85 x 270 mm |
| Materiał obudowy | stop aluminium |
| Temperatura pracy | -40...+ 60°C |
| Klasa szczelności | IP66 |
| Złącza zewnętrzne | wideo (BNC)<br>zasilanie (gniazdo 2,1/5,5) |
| Zasilanie | DC 12 V; 0,5 A |
| Pobór mocy | 6 W |
| Masa | 0,9 kg |