

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-turbo-hd-tubowa-ds-2ce16f1t-it5-3mpix-3-6mm-p-12694.html>



Kamera Turbo HD tubowa DS-2CE16F1T-IT5 3Mpix 3,6mm

Cena brutto	450,18 zł
Cena netto	366,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	13658
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Kamera **DS-2CE16F1T-IT5** to produkt firmy Hikvision, pochodzący z rewolucyjnej linii Turbo HD. Urządzenie łączy zalety telewizji analogowej oraz monitoringu IP. Największym atutem kamery jest daleka transmisja danych po kablu koncentrycznym na odległość nawet do 500m, a także doskonała jakość przysyłanego obrazu, w rozdzielczości do 3 megapixeli. Ponadto, dzięki temu, że obraz jest nieskompresowany, nie występują opóźnienia podczas przeglądania „na żywo”. Urządzenie nadaje się do pracy w każdych warunkach. Co więcej, może być zamontowane przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury, co jest dobrym rozwiązaniem zwłaszcza dla osób chcących zmodernizować istniejący system, przy niewielkim nakładzie finansowym. Technologia Turbo HD przewiduje wiele udogodnień dla instalatorów. Jednym z nich jest możliwość wyświetlenia i konfiguracji menu ekranowego kamery z poziomu menu rejestratora. Wspomniane rozwiązanie nie tylko przyspiesza, ale i znacznie ułatwia instalację systemu.

Cechy produktu

- Rozdzielczość obrazu 3.0 megapiksela (2052 x 1536)
- Technologia Turbo HD (HD TVI) - transmisja sygnału HD do 500m
- Obiektyw 2.8mm
- Promiennik IR do 80m EXIR
- 3D DNR, BLC
- Klasa szczelności IP66
- Menu OSD

Specyfikacja

Kamera	
Czujnik obrazu	3MP CMOS Image Sensor
Rozdzielczość	1920 × 1536@18fps
Minimalne oświetlenie	0,01 luksa przy F1.2, AGC ON, 0 luksa z oświetleniem w podczerwieni
Migawka	1/25 s (1/30 s) ~ 1/50 000 s
Obiektyw	3.6mm@F 2.0, kąt widzenia: 67.8° (opcja 6mm 44.6°)
Dzień/noc	ICR
Cyfrowa redukcja szumów	3D DNR
Szeroki zakres dynamiki	120dB cyfrowy
Funkcje obrazu	Wide Dynamic Range, Digital noise reduction, Mirror, SMART IR
Temp. pracy	Informacje ogólne
Zasilanie	-40°C~60°C (-40°F~140°F) wilgotność 90% lub niższa (bez kondensacji)
Pobór mocy	12 VDC
Klasa szczelności	Maks. 5 W
Zasięg promiennika IR	IP66
Wymiary	do 80m EXIR
Waga	86.7mm×81.6mm×226mm
	680 g