Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 21:11

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-turbo-hd-tubowa-ds-2ce16f7t-it5-3mpix-3-6mm-p-12699.html



Kamera Turbo HD tubowa DS-2CE16F7T-IT5 3Mpix 3,6mm

Cena brutto	**651,90 zł**
Cena netto	**530,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**13663**
Producent	**HIKVision**

Opis produktu

Cechy produktu

- Rozdzielczość obrazu **3.0 megapiksela (2052 x 1536)**
- Technologia Turbo HD (HD TVI) - transmisja sygnału HD do 500m
- Obiektyw 2.8mm
- **Promiennik IR do 80m EXIR**
- 3D DNR, BLC
- Klasa szczelności IP66
- Menu OSD
- **True WDR**

Kamera DS-2CE16F7T-IT5 to produkt firmy Hikvision, pochodzący z rewolucyjnej linii Turbo HD. Urządzenie łączy zalety telewizji analogowej oraz monitoringu IP. Największym atutem kamery jest daleka transmisja danych po kablu koncentrycznym na odległość nawet do 500m, a także doskonała jakość przysyłanego obrazu, w rozdzielczości do 3 megapixeli. Ponadto, dzięki temu, że obraz jest nieskompresowany, nie występują opóźnienia podczas przeglądania „na żywo”. Urządzenie nadaje się do pracy w każdych warunkach. Co więcej, może być zamontowane przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury, co jest dobrym rozwiązaniem zwłaszcza dla osób chcących zmodernizować istniejący system, przy niewielkim nakładzie finansowym. Technologia Turbo HD przewiduje wiele udogodnień dla instalatorów. Jednym z nich jest **możliwość wyświetlenia i konfigurowania menu ekranowego kamery z poziomu menu rejestratora.** Wspomniane rozwiązanie nie tylko przyśpiesza, ale i znacznie ułatwia instalację systemu.

Kamera	
Czujnik obrazu	3MP CMOS Image Sensor
Rozdzielczość	1920 ×1536@18fps
Minimalne oświetlenie	0,01 luksa przy F1.2, AGC ON, 0 luksa z oświetleniem w podczerwieni
Migawka	1/25 s (1/30 s) ~ 1/50 000 s
Obiektyw	3.6mm@F 2,0, kąt widzenia: 67.8° (opcja 6mm 44.6°)
Dzień/noc	ICR
Cyfrowa redukcja szumów	3D DNR
Szeroki zakres dynamiki	WDR 120dB sprzętowy
Funkcje obrazu	Wide Dynamic Range, Digital noise reduction, Mirror, SMART IR
Informacje ogólne	
Temp. pracy	-40°C~60°C (-40°F~140°F) wilgotność 90% lub niższa (bez kondensacji)
Zasilanie	12 VDC
Pobór mocy	Maks. 5 W
Klasa szczelności	IP66
Zasięg promiennika IR	do 80m EXIR
Wymiary	86.7mm×81.6mm×226mm
Waga	680 g