

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-turbo-hd-tubowa-ds-2ce16h0t-ite-5mpix-2-8m-p-18171.html>

## Kamera Turbo HD tubowa DS-2CE16H0T-ITE 5Mpix 2,8m

Cena brutto	<b>398,52 zł</b>
Cena netto	<b>324,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>19953</b>
Producent	<b>HIKVision</b>

### Opis produktu

DS-2CE16H0T-ITE to kamera marki Hikvision, o rozdzielczości maksymalnej 5MPX (HD-TVI), przeznaczona do profesjonalnych systemów monitoringu. Kamera pracuje w standardzie HD-TVI, który pozwala na przesył obrazu za pośrednictwem kabla koncentrycznego lub skrętki komputerowej (w tym przypadku potrzebne są dodatkowe transformatory wideo).

DS-2CE16H0T-ITE wyposażona została w obiektyw stałogniskowy 2.8mm, mechaniczny filtr podczerwieni i oświetlacz IR - o maksymalnym zasięgu do 20 m. Dzięki temu kamera może pracować w warunkach nocnych i słabego oświetlenia.

#### Najważniejsze cechy:

- Rozdzielczość maksymalna 5 MPX (HDTV)
- Obiektyw stałogniskowy 2.8mm, kąt widzenia ~85°
- Wbudowany oświetlacz podczerwieni EXIR o zasięgu do 20m
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- 2D DNR, DWDR, AGC
- Menu OSD dostępne przez rejestrator
- Temperatura pracy -40°C~60°C
- Zasilanie 12VDC / PoC

#### Dane techniczne:

Standard:	HD-TVI
Przetwornik:	5 MP CMOS Image Sensor
Wielkość matrycy:	5 Mpx

Rozdzielczość:	2560 × 1944
Tryby pracy:	PAL: 5 MP@20fps, 4 MP@25fps, 1080p@25fps; NTSC: 5 MP@20fps, 4 MP@30fps, 1080p@30fps
Wyjście	1 HD analog
Obiektyw / kąt widzenia:	2.8 mm / 85.5°
Zasięg oświetlacza IR:	20 m
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DWDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny)</li> <li>• BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego</li> <li>• AGC - automatyczna regulacja wzmocnienia</li> <li>• Mirror - odwrócenie obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu</li> <li>• Smart IR</li> </ul>
Obudowa:	Bullet - metalowa
Kolor:	Biały
Wandaloodporna:	nie
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.35 kg
Wymiary:	Ø 58 mm × 61 mm × 163 mm
Producent / Marka:	HIKVISION
Gwarancja:	3 lata

