Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 21:11

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-turbo-hd-tubowa-ds-2ce16h1t-it3-5mpix-2-8mm-p-16552.html



Kamera Turbo HD tubowa DS-2CE16H1T-IT3 5Mpix 2,8mm

Cena brutto	**426,81 zł**
Cena netto	**347,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**18113**
Producent	**HIKVision**

Opis produktu

Cechy wyróżniające:

- Rozdzielczość kamery 5 Mpix (2592x1944) przy 20 kl/s,
- Sygnał wyjściowy w standardzie HD-TVI,
- Czułość 0.01 lx,
- Obiektyw 2.8 mm,
- Sterowanie menu OSD przy użyciu przewodu sygnałowego,
- Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR),
- Szczelna (klasa IP67) obudowa,
- Oświetlacz podczerwieni Smart IR o zasięgu do 40 m.
- Gwarancja 3 lata

Kamera firmy Hikvision DS-2CE16H1T-IT3 przeznaczona jest do zastosowania w systemach monitoringu zbudowanych w oparciu o rejestratory HD-TVI. Generuje wysokiej jakości obraz o rozdzielczości 5 Mpix (jest możliwość przełączenia w menu na 4 Mpix). Wysoka rozdzielczość zapewnia większą ilość szczegółów oraz zmniejsza wymaganą w systemie ilość kamer. Oświetlacz podczerwieni o zasięgu do 40 m wykonany w technice Exir zapewnia równomierne oświetlenie terenu.

Parametry techniczne:

Nazwa	DS-2CE16H1T-IT3
Standard	HDTVI
Liczba efektywnych pikseli	2592x1944
Czułość (lx) przy F1,2, 40 IRE	0,01
Elektroniczna migawka	Tak
AGC	Tak
Menu OSD	Tak, sterowanie z rejestratora

BLC	Tak
WDR	-
Dzień/ noc	Tak, ICR
Cyfrowa redukcja szumów	Tak, 2D
Strefy prywatności	-
Odbicie lustrzane	Tak
Detekcja ruchu	-
Oświetlacz	zasięg do 40 m
Obiektyw	2.8 mm
Kąt widzenia	86,5°
Obudowa	kompaktowa
Wymiary obudowy	86.7 x 81.6 x 226 mm
Materiał obudowy	stop aluminium
Temperatura pracy	-40...+ 60°C
Klasa szczelności	IP67
Złącza zewnętrzne	wideo (BNC) zasilanie (gniazdo 2,1/5,5)
Zasilanie	DC 12 V; 0,4 A
Pobór mocy	4,8 W
Masa	0,68 kg