Dane aktualne na dzień: 06-02-2026 05:48

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-turbo-hd-tubowa-ds-2ce16h1t-it3-5mpix-3-6mm-p-15128.html

# Kamera Turbo HD tubowa DS-2CE16H1T-IT3 5Mpix 3,6mm

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **426,81 zł** |
| Cena netto | **347,00 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **16472** |
| Producent | **HIKVision** |

## Opis produktu

Zewnętrzna kamera tubowa HIKVISION **DS-2CE16H1T-IT3(3.6mm)** dedykowana do systemów TurboHD HD-TVI. Urządzenie generuje obraz wysokiej rozdzielczości**5.0 MPx**. Kamera została wyposażona w przetwornik 5 MP CMOS Image Sensor oraz **obiektyw 3.6 mm (kąt widzenia około 70º)**. DS-2CE16H1T-IT3 posiada oświetlacz IR, który jest w stanie doświetlić obszar na odległość **do 40 metrów - technologia EXIR**. Klasa szczelności IP67 umożliwia montaż urządzenia zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.

### Podstawowe parametry kamery DS-2CE16H1T-IT3 HIKVISION:

- Technologia HD-TVI - Turbo HD
- Rozdzielczość HDTVI: **5.0 Mpx**
- **Obiektyw: 3.6 mm** (kąt widzenia około 70.1º)
- Czułość (minimalne oświetlenie): 0 lux przy włączonym IR
- Oświetlacz IR: zasięg do 40 metrów (technologia EXIR)
- Klasa szczelności IP67
- Menu ekranowe OSD
- Obudowa typu bullet

### Funkcje kamery tubowej:

- ICR - mechaniczny filtr podczerwieni
- AGC (Auto Gain Control) pomaga stabilizować parametr wzmocnienia sygnału, gdy tylko ten spadnie poniżej pewnego poziomu
- WB (White Balance) umożliwia dopasowanie kolorów w obrazie kamery do światła o różnej temperaturze barwowej (np. słonecznego, żarowego)
- BLC (Back Light Compensation) kompensacja światła wstecznego.Urządzenie wyposażone w tę technologię, skutecznie eliminuje efekt powstający przy kierowaniu kamery w stronę silnego źródła światła
- DNR (Digital Noise Reduction) cyfrowa redukcja szumów. Funkcja poprawia jakości obrazu w nocy poprzez redukcję smużenia oraz szumów powstałych na skutek słabego oświetlenia sceny
- Odbicie lustrzane

### Parametry techniczne DS-2CE16H1T-IT3 HIKVISION:

| | |
|---|---|
| Model: | DS-2CE16H1T-IT3 - 5MP EXIR Bullet Camera |
| | **Kamera** |
| Przetwornik | 5 MP CMOS Image Sensor |
| Efektywna liczba pikseli [px] | 2592(H)x1944(V) |
| Czułość (minimalne oświetlenie) | • 0.01 Lux / F1.2 AGC On<br>• 0 Lux, przy włączonym IR |
| Prędkość migawki [s] | 1/25 ~ 1/50 000 |
| Obiektyw | • 3.6 mm<br>• Kąt widzenia: około 70.1º |
| Mocowanie obiektywu | M12 |
| Regulacja [º] | • Pochylenie: 0~90<br>• Obrót: 0~360 |
| Dzień / noc | Mechaniczny filtr podczerwieni ICR |
| Synchronizacja | wewnętrzna |

| | |
|---|---|
| Prędkość klatki wideo | 2592x1944: 20 fps |
| Wyjście video HD | 1x Analog HD |
| | **Menu** |
| AGC | obsługuje |
| Tryb Dzień/Noc | Auto / Color / BW |
| Balans bieli | Auto / MWB |
| BLC | obsługuje |
| Język | chiński, angielski |
| Pozostałe funkcje | • cyfrowa redukcja szumów (DNR)<br>• odbicie lustrzane<br>• SMART IR<br>• korekcja błędnych pikseli<br>• jasność / ostrość |
| | **Pozostałe** |
| Temperatura pracy / wilgotność | -40ºC ~ +60ºC / 90% |
| Napięcie zasilania [V DC] | 12 |
| Moc (pobór prądu) [W] | 5 (max.) |
| Klasa szczelności | IP67 |
| Zasięg oświetlacza IR [m] | 40 |
| Komunikacja | Up-the-Coax<br><br>Protokół: HIKVISION-C (wyjście TVI) |
| Wymiary [mm] | 86.7 x 81.6 x 226 |
| Waga [g] | 680 |

**Technologia HD-TVI** umożliwia transmisję analogowego sygnału wideo przy pomocy przewodu koncentrycznego 75Ω w rozdzielczości **do 5MPx**. Długość przewodu może wynieść nawet 500 metrów. Dużą zaletą technologi Turbo HD jest brak opóźnień oraz zachowanie oryginalnej, wysokiej jakość obrazu.