Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 19:52

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-turbo-hd-tubowa-ds-2ce16h1t-it3z-5mpix-3-6m-p-15136.html



Kamera Turbo HD tubowa DS-2CE16H1T-IT3Z 5Mpix 3,6m

Cena brutto	**699,87 zł**
Cena netto	**569,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**16480**
Producent	**HIKVision**

Opis produktu

Cechy wyróżniające:

- Rozdzielczość kamery 5 Mpix (2592x1944) przy 20 kl/s,
- Sygnał wyjściowy w standardzie HD-TVI,
- Czułość 0.01 lx,
- Obiektyw 2.8-12 mm motozoom,
- Sterowanie menu OSD przy użyciu przewodu sygnałowego,
- Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR),
- Szczelna (klasa IP67) obudowa,
- Oświetlacz podczerwieni Smart IR o zasięgu do 40 m.

Kamera firmy Hikvision DS-2CE16H1T-IT3Z

przeznaczona jest do zastosowania w systemach monitoringu zbudowanych w oparciu o rejestratory HD-TVI. Generuje wysokiej jakości obraz o rozdzielczości 5 Mpix (jest możliwość powiększania w menu na 4 Mpix). Wysoka rozdzielczość zapewnia większą ilość szczegółów oraz zmniejsza wymaganą w systemie ilość kamer. Oświetlacz podczerwieni o zasięgu do 40 m wykonany w technice Exir zapewnia równomierne oświetlenie terenu.

System transmisji i kodowania obrazu o nazwie HD-TVI pozwala na przesyłanie obrazu o wysokiej rozdzielczości poprzez kabel koncentryczny lub skrętkę (po zastosowaniu specjalnych transformatorów wideo). Przesyłany obraz ma postać sygnału analogowego, o znacznie poszerzonym w stosunku do CVBS paśmie transmisji. Sygnał nie jest kompresowany, co czyni obraz bardziej wiernym i wyraźniejszym podczas podglądu na żywo. Jego zaletą jest brak opóźnień oraz tolerancja w stosunku do kamer IP konfiguracja systemu.

Kamera posiada możliwość sterowania menu OSD przy użyciu przewodu sygnałowego. Sterowanie możliwe jest przy użyciu rejestratora - w jego menu należy wybrać opcję sterowania PTZ, skąd można włączyć menu OSD kamery i przeprowadzić pełną konfigurację.

Aby zapewnić najwyższą jakość kolorów, kamera posiada mechaniczny filtr podczerwieni ICR.

Najważniejsze zalety systemów HD-TVI:

- brak opóźnień,
- wierny obraz w podglądzie na żywo dzięki braku kompresji,
- transmisja przy użyciu kabla koncentrycznego,
- wysoka rozdzielczość - dostępne opcje: 720p, 1080p, 3 Mpix, 5Mpix,
- rejestratory hybrydowe – obsługa kamer HD-TVI, CVBS i IP,
- duża odporność na zakłócenia elektromagnetyczne, dzięki zastosowaniu synchronicznej modulacji amplitudowej QAM oraz separacji sygnałów chrominancji i luminacji,
- znacznie łatwiejsza konfiguracja systemu w porównaniu do systemów bazujących na protokole IP,
- komunikacja dwukierunkowa – sterowanie OSD kamery oraz kamerami obrotowymi poprzez kabel sygnałowy bezpośrednio z rejestratora,
- dalekі zasięg transmisji.