

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-turbo-hd-tubowa-ds-2ce19h0t-it3ze-5mpix-p-24265.html>



Kamera Turbo HD tubowa DS-2CE19H0T-IT3ZE 5Mpix

| | |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto | 870,84 zł |
| Cena netto | 708,00 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 26871 |
| Producent | Brak |

Opis produktu

| | |
|-------------------|--|
| Standard: | HD-TVI / PAL |
| Przetwornik: | Progressive Scan CMOS |
| Wielkość matrycy: | 5 Mpx |
| Rozdzielczość: | <ul style="list-style-type: none"> • 2560 x 1944 - 5 Mpx 20 kl/s, • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ 25 kl/s • 1920 x 1080 - 1080p @ 25 kl/s • 960 x 576 - 960H @ PAL |
| Wyjście wideo: | HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω |
| Obiektyw: | 2.7 ... 13.5 mm - Motozoom, AutoFocus |
| | <ul style="list-style-type: none"> • |

| | |
|--------------------------------|--|
| Kąt widzenia: | <p>95 ° ... 26 ° (dane producenta)</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>91 ° ... 34 ° (nasze testy)</p> |
| Stosunek sygnał/szum (S/N): | > 65 dB |
| Zasięg oświetlacza IR: | 40 m |
| Regulacja mocy oświetlacza IR: | Automatyczna |
| Audio: | |
| Wybrane funkcje: | <ul style="list-style-type: none"> • Obiektyw motozoom • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • Detekcja ruchu - maks. 4 strefy |

| | |
|---------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Strefy prywatności - maks. 4 • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostczenie konturów obrazu |
| Zasilanie: | <ul style="list-style-type: none"> • PoC.at • 12 V DC \pm 15 % / 725 mA |
| Pobór mocy: | \leq 8.7 W |
| Obudowa: | Compact, Metal + Plastik |
| Kolor: | Biały + Czarny |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Temperatura pracy : | -40 °C ... 60 °C |
| Waga: | 0.69 kg |
| Wymiary: | 255 x 85 x 92 mm |
| SAP Code: | 300513459 |
| Producent / Marka: | Hikvision |
| Gwarancja: | 3 lata |

