Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 21:12

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-turbo-hd-tubowa-ds-2ce19h8t-ait3zf-5mpix-p-20321.html



Kamera Turbo HD tubowa DS-2CE19H8T-AIT3ZF 5Mpix

Cena brutto	**1 022,13 zł**
Cena netto	**831,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**22345**
Producent	**HIKVision**

Opis produktu

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive scan CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Zmiana standardu AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL odbywa się poprzez przytrzymanie przycisku przez ok. 5 s. Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

SPECYFIKACJA
Szukaj podobnych
Standard: AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Przetwornik: Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy: 5 Mpx
Rozdzielczość:
2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI 20 kl/s,
2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kl/s
1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI @ 25 kl/s
960 x 576 - 960H @ PAL
Wyjście wideo: AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Obiektyw: 2.7 ... 13.5 mm - Motozoom, AutoFocus
Kąt widzenia:
92 ° ... 29 ° (dane producenta)
98 ° ... 29 ° (nasze testy)
Stosunek sygnał/szum (S/N): > 65 dB
Zasięg oświetlacza IR: 80 m
Regulacja mocy oświetlacza IR: Automatyczna
Audio:
Wybrane funkcje:
Obiektyw motozoom
WDR ≥ 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki
BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)
AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Automatyczny balans bieli
Detekcja ruchu - maks. 4 strefy
Strefy prywatności - maks. 4
Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu
Zasilanie:
12 V DC ± 20 % / 870 mA,

24 V AC ± 20 % / 435 mA
Pobór mocy: ≤ 10.5 W
Obudowa: Compact, Metal + Plastik
Kolor: Biały + Czarny
Klasa szczelności: IP67
Temperatura pracy : -40 °C ... 60 °C
Waga: 0.94 kg
Wymiary: 255 x 85 x 92 mm
SAP Code: 300510478
Producent / Marka: Hikvision