Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 11:47

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-turbo-hd-tubowa-hq-ta1028lt-irs-720p-2-8mm-p-11147.html



# Kamera Turbo HD tubowa HQ-TA1028LT-IRs 720p 2,8mm

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **166,05 zł** |
| Cena netto | **135,00 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **11902** |
| Producent | **HQVision** |

## Opis produktu

**Kamera HQ-TA1028LT-IR**

HQ-TA1028LT-IR to niewielka kamera przeznaczona do pracy w technologii Analog Turbo HD z podświetlaczem podczerwieni o zasięgu do **20m**. Przetwornik 1/3" CMOS pozwala uzyskać wysokiej jakości obraz w rozdzielczości 1280 x 720 (**720p**) przy **25 kl/s**.
Podświetlacz IR oraz mechaniczny filtr podczerwieni umożliwiają pracę w całkowitej ciemności. Kamera posiada także szereg wbudowanych funkcji obróbki sygnału, zmniejszających szumy i podnoszących jakość obrazu. Obudowa o klasie szczelności **IP66** oraz szeroki zakres dopuszczalnych temperatur pozwalają na pracę kamery w trudnych warunkachśrodowiskowych. Kamera może być zasilana za pomocą zasilacza DC 12V.

**Charakterystyka produktu**

- przetwornik obrazu: 1/3” Progressive Scan CMOS
- rozdzielczość: 25 kl/s w 1Mpx 1280 x 720 (720p)
- obiektyw: 2.8 mm (kąt widzenia ok. 92°)
- czułość: 0.1 Lux dla F1.2 przy AGC-wł. , 0Lux przy IR-wł.
- szybkość migawki: 1/25s ~ 1/50000s
- mechaniczny filtr podczerwieni - ICR
- promiennik podczerwieni: zasięg 20m, Smart IR
- wyjście video: BNC (Analog Turbo HD)
- zakres regulacji: poziom: 0 - 360°, pion: 0 - 90°, rotacja: 0 - 360°
- zasilanie: 12VDC
- pobór prądu: max. 4W
- temperatura pracy: -40 °C - 60 °C
- obudowa: klasa szczelności IP66
- wymiary: Φ70×149.5 mm
- waga: 290g

**Specyfikacja techniczna:**

| **Model** | **HQ-TA1028LT-IR** |
|---|---|
| | **Kamera** |
| **Sensor obrazu** | 1 / 3” Progressive Scan CMOS |
| **Liczba efektywnych pikseli** | 1280 x 720 |
| **Czułość** | 0.1 Lux (F1.2, AGC - wł.), 0 Lux przy IR - wł. |
| **Elektroniczna migawka** | 1/25 do 1/50000 |
| **Obiektyw** | 2.8 mm (kąt widzenia 92°) |
| **Synhronizacja** | Wewnętrzna |
| **Dzień/Noc** | ICR - mechaniczny filtr podczerwieni |
| **Zakres regulacji uchytu** | Poziom: 0 - 360°, pion: 0 - 90° , rotacja: 0 - 360° |
| **Funkcje** | DNR |
| **Wyjście wideo** | 1 x BNC (analog TURBO HD) |
| | **Parametry pracy** |
| **Środowisko pracy** | -40 ° C ~ +60 ° C, wilgotność do 95% |
| **Zasilanie** | DC12V |
| **Pobór mocy** | Max. 4W |
| **Obudowa** | Klasa szczelności: IP66 |
| **Zasięg promiennika IR** | Max. 20m, Smart IR |

| | |
|---|---|
| **Wymiary** | 70 x 149.5mm |
| **Waga** | 290g |