

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-turbo-hd-tubowa-hq-ta202812bt-ir40-1080p-p-10061.html>

## Kamera Turbo HD tubowa HQ-TA202812BT-IR40 1080p

Cena brutto	<b>613,77 zł</b>
Cena netto	<b>499,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>10673</b>
Producent	<b>HQVision</b>

### Opis produktu

HQ-TA202812BT-IR40 to kamera przeznaczona do pracy w technologii **Analog Turbo HD (HD-TVI)** z regulowanym obiektywem **2,8-12mm** i podświetlaczem podczerwieni o zasięgu do **40m**. Przetwornik 2MP CMOS pozwala uzyskać wysokiej jakości obraz w rozdzielczości **1920 x 1080 (1080p) przy 25 kl/s**. Podświetlacz IR oraz mechaniczny filtr podczerwieni umożliwiają pracę w całkowitej ciemności. Obudowa o klasie szczelności **IP66** oraz szeroki zakres dopuszczalnych temperatur pozwalają na pracę kamery w trudnych warunkach środowiskowych. Kamera może być zasilana za pomocą zasilacza DC 12V.

### Charakterystyka produktu

- kamera systemu TURBO HD
- przetwornik obrazu: 2MP CMOS
- rozdzielczość: 25 kl/s w HD 1080p (1920 x 1080)
- obiektyw: 2.8 - 12 mm F1.4, kąt widzenia: 105.2° - 32.8°
- czułość: 0.01Lux/F1.2, 0.014Lux/F1.40, Lux przy IR-wł.
- stosunek sygnał/szum: >52dB
- menu OSD (UTC)
- funkcje: DNR, AGC, BLC, WB, ATW, D/N MODE, Anti-flicker, detekcja ruchu, maski prywatności, odbicie lustrzane, UTC
- mechaniczny filtr podczerwieni - ICR
- promiennik podczerwieni: zasięg 40m, Smart IR
- wyjście video: 1 x BNC (Analog Turbo HD)
- zasilanie: 12VDC
- pobór mocy: max.6W
- temperatura pracy: -40 °C, +60 °C
- obudowa: klasa szczelności IP66
- wymiary: 92 x 84.8 x 269.6mm
- waga: 690g