Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 16:24

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-turbo-hd-tubowa-hq-ta2028bt-ir20-n-3mpix-p-12723.html



Kamera Turbo HD tubowa HQ-TA2028BT-IR20-N 3Mpix

Cena brutto	**356,70 zł**
Cena netto	**290,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**13687**
Producent	**HQVision**

Opis produktu

Kamera HQ-TA2028BT-IR20-N

HQ-TA2028BT-IR20-N to kamera przeznaczona do pracy w technologii **Analog Turbo HD** z obiektywem **2,8mm** i podświetlaczem podczerwieni **EXIR** o zasięgu **do 20m.** Przetwornik CMOS pozwala uzyskać wysokiej jakości obraz w rozdzielczości FullHD (**1080p**) przy 25 kl/s**.** Podświetlacz IR oraz mechaniczny filtr podczerwieni umożliwiają pracę w całkowitej ciemności. Kamera posiada także **menu OSD** z funkcjami obróbki sygnału, zmniejszającymi szumy i podnoszącymi jakość obrazu takimi jak np: **WDR 120dB**, DNR, AGC, WB, BLC. Obudowa o klasie szczelności **IP66**, oraz szeroki zakres dopuszczalnych temperatur pozwalają na pracę kamery w trudnych warunkach środowiskowych. Kamera może być zasilana za pomocą zasilacza DC 12V.

Charakterystyka produktu

- przetwornik obrazu: CMOS Image Sensor
- rozdzielczość: 25 kl/s w FULL HD 1920 x 1080 (1080p)
- obiektyw: 2.8mm (kąt widzenia: 103°)
- czułość: 0.01 Lux dla F1.2 przy AGC-wł. , 0Lux przy IR-wł.
- szybkość migawki: 1/25s ~ 1/50,000s
- mechaniczny filtr podczerwieni - ICR
- promiennik podczerwieni EXIR: zasięg 20m
- stosunek sygnał/szum: >62dB
- menu OSD funkcje, np: WDR 120dB, DNR, AGC, BLC, WB, ATW, D/N MODE, SMART IR
- wyjście video: 1 x BNC (Analog Turbo HD)
- zasilanie: 12VDC
- pobór prądu: max. 5W
- temperatura pracy: -40 °C - 60 °C
- obudowa: klasa szczelności IP66
- wymiary: 58.5 x 55.5 x 153.6 mm
- waga: 370g

Specyfikacja produktu

Model	**HQ-TA2028BT-IR20-N**
	Kamera
Sensor obrazu	CMOS Image Sensor
Liczba efektywnych pikseli	1928x1088
Czułość	0.01 Lux (F1.2, AGC - wł.), 0 Lux przy IR - wł.
Elektroniczna migawka	1/25 do 1/50.000
Obiektyw	2.8mm (kąt widzenia:103°)
Dzień/Noc	ICR - mechaniczny filtr podczerwieni
Synchronizacja	Wewnętrzna
Rozdzielczość i ilość kl/s	1920 x 1080 25kl/s
Menu OSD	UTC
Przykładowe funkcje	WDR 120dB, DNR, AGC, BLC, WB, ATW, D/N MODE, Mirror, SMART IR
Stosunek sygnał/szum	>62dB
Wyjście wideo TURBO HD	BNC TURBO HD
Regulacja	Poziom: 0° 360° , pion: 0° 90° rotacja: 0° 360°
	Parametry pracy
Środowisko pracy	-40 ° C ~ +60 ° C, wilgotność do 90%
Zasilanie	DC12V
Pobór mocy	Max. 5.0W

Obudowa	Klasa szczelności: IP66
Zasięg promiennika IR	Max. 20m, EXIR
Wymiary	58.5 x 55.5 x 153.6 mm
Waga	370g