

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-turbo-hd-tubowa-hq-ta2036bt-ir40-n-2mpix-p-12724.html>



Kamera Turbo HD tubowa HQ-TA2036BT-IR40-N 2Mpix

Cena brutto	436,65 zł
Cena netto	355,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	13688
Producent	HQVision

Opis produktu

HQ-TA2036BT-IR40-N kamera Turbo HD

HQ-TA2036BT-IR40-N to nowoczesna kamera tubowa przeznaczona do pracy w technologii Analog **Turbo HD TVI** z obiektywem **3.6 mm** i podświetlaczem podczerwieni **EXIR** o zasięgu do **40m**. Przetwornik CMOS pozwala uzyskać wysokiej jakości obraz w rozdzielczości 1920 x 1080 (**1080p**) przy 25 kl/s. Podświetlacz IR oraz mechaniczny filtr podczerwieni umożliwiają pracę w całkowitej ciemności. Kamera posiada także **menu OSD** z funkcjami obróbki sygnału, zmniejszającymi szumy i podnoszącymi jakość obrazu takimi jak np: **WDR 120dB**, DNR, AGC, WB, BLC. Obudowa o klasie szczelności **IP66**, oraz szeroki zakres dopuszczalnych temperatur pozwalają na pracę kamery w trudnych warunkach środowiskowych. Kamera może być zasilana za pomocą zasilacza DC 12V.

Charakterystyka produktu:

- kamera systemu TURBO HD TVI
- przetwornik obrazu: CMOS Image Sensor
- rozdzielczość: 25 kl/s w FULL HD 1920 x 1080 (1080p)
- obiektyw: 3.6mm, kąt widzenia: ok 82.2°
- czułość: 0.01 Lux dla F1.2 przy AGC-wł. , 0Lux przy IR-wł.
- szybkość migawki: 1/25s ~ 1/50000s
- mechaniczny filtr podczerwieni - ICR
- promiennik podczerwieni EXIR: zasięg 40m, Smart IR
- stosunek sygnał/szum: >62dB
- menu OSD (UTC)
- funkcje: WDR120dB, DNR, AGC, BLC, WB, ATW, D/N MODE, MIRROR
- wyjście video: 1 x BNC (Analog Turbo HD)
- zasilanie: 12VDC
- pobór prądu: max. 5W
- temperatura pracy: -40°C do +60°C
- obudowa: klasa szczelności IP66
- wymiary: 86.7x81.6x226.1mm
- waga: 680g

Specyfikacja techniczna

Model	HQ-TA2036BT-IR40-N
	Kamera
Sensor obrazu	2MP CMOS Image Sensor
Liczba efektywnych pikseli	1930 x 1088
Czułość	0.01 Lux (F1.2, AGC - wł.), 0 Lux przy IR - wł.
Elektroniczna migawka	1/25 do 1/50000
Obiektyw	3.6 mm (kąt widzenia: 82.2°)
Dzień/Noc	ICR - mechaniczny filtr podczerwieni
Synchronizacja	Wewnętrzna
Rozdzielczość i ilość kl/s	1920 x 1080 25kl/s
Menu OSD	UTC
Przykładowe funkcje	WDR 120dB, DNR, AGC, BLC, WB, ATW, D/N MODE, Mirror, SMART IR
Stosunek sygnał/szum	>62dB
Wyjście wideo TURBO HD	BNC TURBO HD
Regulacja	Poziomy: 0°-360° - pionowy: 0°-90° - rotacja: 0°-360°
	Parametry pracy
Środowisko pracy	-40 ° C ~ +60 ° C, wilgotność do 90%



Zasilanie
Pobór mocy

Obudowa

Zasięg promiennika IR

Wymiary

Waga

12V DC

Max. 5.0W

Klasa szczelności: IP66

Max. 40m, EXIR

86.7 x 81.6 x 226 mm

680g