Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 12:17

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-turbo-hd-tubowa-hq-ta5028t-l-ir20-5mpix-p-22410.html



Kamera Turbo HD tubowa HQ-TA5028T-L-IR20 5Mpix

Cena brutto	**257,07 zł**
Cena netto	**209,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**24641**

Opis produktu

Kamera Turbo HD HQ-TA5028T-L-IR20

HQ-TA5028T-L-IR20 to kamera przeznaczona do pracy w technologii Turbo HD TVI, AHD, CVI, CVBS z obiektywem 2.8mm i podświetlaczem podczerwieni EXIR o zasięgu do 20m. Nowoczesny przetwornik CMOS pozwala uzyskać wysokiej jakości obraz w rozdzielczości 5Mpx 2560x1944 przy 20 kl/s. Podświetlacz IR i mechaniczny filtr podczerwieni umożliwiają pracę w całkowitej ciemności. Kamera posiada także menu OSD z funkcjami obróbki sygnału, zmniejszającymi szumy i podnoszącymi jakość obrazu takimi jak np: DWDR, DNR, AGC, WB, BLC. Obudowa o klasie szczelności IP67, oraz szeroki zakres dopuszczalnych temperatur pozwalają na pracę kamery w trudnych warunkach środowiskowych. Kamera może być zasilana za pomocą zasilacza DC 12V.

Charakterystyka produktu

- przetwornik obrazu: CMOS
- rozdzielczość: 5Mpx 2560×1944 - 20kl/s, 4Mpx-25kl/s, 1080p-25kl/s
- obiektyw: 2.8mm (kąt widzenia: 85.5°)
- czułość: 0.01 Lux dla F1.2 przy AGC-wł. , 0Lux przy IR-wł.
- szybkość migawki: 1/25s ~ 1/50000s
- mechaniczny filtr podczerwieni - ICR
- promiennik podczerwieni EXIR: zasięg 20m
- menu OSD funkcje, np: DWDR, DNR, AGC, BLC, WB, ATW, D/N MODE, SMART IR
-

wyjście video: 1 x BNC (Turbo HD TVI, AHD, CVI, CVBS - przełącznik)

- zasilanie: 12VDC
- pobór prądu: max. 4.3W
- temperatura pracy: -40°C - 60°C
- obudowa: klasa szczelności IP67
- wymiary: 58x61x163mm
- waga: 350g

Specyfikacja produktu

Model	HQ-TA5028T-L-IR20
	Kamera
Sensor obrazu	5Mpx CMOS image sensor
Czu?o??	0.01 Lux (F1.2, AGC - w?.), 0 Lux przy IR - w?.
Elektroniczna migawka	1/25 do 1/50000
Obiektyw	2.8mm (k?t widzenia: 85.5°)
Dzie?/Noc	ICR - mechaniczny filtr podczerwieni
Synchronizacja	Wewn?trzna
Rozdzielczo?? i ilo?? kl/s	5Mpx 2560×1944 - 20kl/s, 4Mpx-25kl/s, 1080p-25kl/s

Menu OSD	UTC
Przyk?adowe funkcje	DWDR, DNR, AGC, BLC, WB, ATW, D/N MODE, SMART IR
Wyj?cie wideo TURBO HD	BNC (Turbo HD TVI, AHD, CVI, CVBS - przeł?cznik)
Regulacja	Poziom: 0°-360° , pion: 0°-90°, rotacja: 0°-360°
	Parametry pracy
?rodowisko pracy	-40°C ~ +60°C, wilgotno?? do 90%
Zasilanie	DC12V±25%
Pobór mocy	Max. 4.3W
Obudowa	Klasa szczelno?ci: IP67
Zasi?g promiennika IR	Max. 20m, EXIR
Wymiary	58x61x163mm
Waga	350g