

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-turbohd-tubowa-ds-2ce12dft-f-2mpix-3-6mm-p-20636.html>

Kamera TurboHD tubowa DS-2CE12DFT-F 2MPix 3.6mm



Cena brutto	517,83 zł
Cena netto	421,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	22680
Producent	HIKVision

Opis produktu

Kamera Turbo-HD Hikvision ColorVu w obudowie typu bullet.

- Rozdzielczość 1080p
- Przetwornik 2M Smart FSI CMOS
- czułość: 0.0005Lux (F1.0, wł. AGC)
- 0 Lux ze światłem białym
- zasięg światła białego do 40m
- 3D DNR, WDR 120dB
- OSD Menu (Up the Coax)
- obiektyw 3.6mm, kąt widzenia 83.6°
- Obraz kolorowy przez 24h
- Klasa szczelności IP67
- Wymiary Ø 223.1 x 77.1 x 82.6 mm

Dane techniczne:

Wideo	
Przetwornik:	2 MP CMOS
Rozdzielczość:	1920x1080
Maks. klatki na sekundę:	1080p@25fps
Czułość kamery:	Kolor: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux z oświetlaczem
Elektroniczna migawka:	1/25s - 1/50,000s
Czas naświetlania:	Max. 16x
Obiektyw:	3.6 mm
Kąt obserwacji:	83.6°
Montaż obiektywu:	M16
Tryb Dzień/Noc:	Kolor
Regulacja położenia:	360°/180°/360°
Synchronizacja:	wewnętrzna
WDR - Szeroki zakres dynamiki:	120 dB
Menu	
AGC:	Tak
Balans bieli:	Auto/Ręczny
BLC - Kompensacja oświetlenia tła:	Tak
Maski prywatności:	4 programowalne maski
Detekcja ruchu:	4 programowalne obszary
WDR:	Tak
Functions:	Jasność, Ostrość, 3D DNR, Lustro, Smart light
Interfejs	
Wyjście HD wideo:	1
Standard:	TVI/AHD/CVI/CVBS
Ogólne	
Warunki pracy:	-40 °C - 60 °C, wilgotność: poniżej 90% (bez kondensacji)
Zasilanie:	12 VDC ±25%



Pobór mocy:	Max. 4.2 W
Klasa szczelności:	IP67
Materiał wykonania:	Front: Metal Obudowa: Plastik Uchwyt: Metal
Oświetlacz światła białego:	Do 40 m
Sterowanie kablem wizyjnym (UTC):	HIKVISION-C (złącze TVI)
Wymiary:	223.1 mm × 77.1 mm × 82.6 mm
Masa netto:	436g