

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-zewnetrzna-ip-arenti-power1-wifi-2k-p-25972.html>



Kamera zewnętrzna IP Arenti Power1 WiFi 2K

Cena brutto	430,93 zł
Cena netto	350,35 zł
Numer katalogowy	28846
Producent	MWPower CCTV

Opis produktu

Kamera zewnętrzna IP Arenti Power1 WiFi 2K

Miej oko na bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny. Kamera zewnętrzna IP Arenti Power1 rejestruje obraz w wysokiej jakości, a dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji, wykrywa ruch człowieka. Została wyposażona w wydajny akumulator, który pozwala nawet na 6 miesięcy bezprzewodowej pracy. Wyróżnia się stopniem ochrony IP65 i jest odporna na wszelkie warunki atmosferyczne. Wspiera systemy Android i iOS, a także współpracuje z asystentami głosowymi Amazon Alexa & Google Assistant. Co więcej, kamera obsługuje dwukierunkowo sygnał audio, co pozwoli Ci mieć oko na dzieci bawiące się w ogródku i pozostanie z nimi w kontakcie!

Marka	Arenti
Model	POWER1
Jakość obrazu	2K + / 3MP Ultra HD
Dodatkowe funkcje	Kolorowe widzenie nocne z reflektorem; dwie opcje montażu
Tryby noktowizji	Pełny kolor; podczerwień
Wsparcie AI	Wykrywanie ruchu człowieka
Obsługa dwukierunkowego audio	Tak
Interfejs	Typ-C
Obsługa karty micro SD	Tak — max 256GB
Przechowywania w chmurze	Tak
Kompatybilność	Urządzenia mobilne z systemem Android /iOS; Amazon Alexa, Google Assistant
Czujnik obrazu	1/3" 3Megapixel CMOS
Efektywne piksele	3MP(2304*1296)
Migawka	1/15~1/10,000s
Odległość podczerwieni	Widoczność w nocy do 10m
Temperatura barwowa reflektora	3000K
Odległość reflektora	10m
Dzień/Noc	Auto(ICR)/Kolor/Czarny/Biały
WDR	Digital WDR
Obiektyw	3.2mm@F2.0, 120°
Kompresja wideo	H.264
Prędkość transmisji	32Kbps~2Mbps
Wejście/wyjście audio	Wbudowany mikrofon/głośnik
Wyzwalanie alarmu	Inteligentna detekcja ruchu, PIR
Protokół komunikacyjny	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS
Protokół interfejsu	Prywatny
Sieć bezprzewodowa	2.4G WIFI(IEEE802.11b/g/n)
Obsługiwany system operacyjny	OS 9 lub nowszy, Android 5 lub nowszy
Bezpieczeństwo	Uwierzytelnianie użytkownika, AES-128, SSL
Bateria	Akumulator litowy 9600mAh z możliwością ładowania
Pobór prądu w stanie czuwania	600~800µA
Pobór prądu podczas pracy	150~200mA(IR wyłączony)
Czas czuwania	6 miesięcy 12 miesięcy
Czas pracy	4~6 miesięcy(10 razy budzenie na dzień)
Wykrywanie PIR	9m Max, 120°
Temperatura pracy	-20 °C do 50 °C



Zasilanie	DC 5V/1A
Opcjonalne wyposażenie	Panel słoneczny 5W
Wodoodporność	IP65
Rozmiar	79 x 56 x 115 mm (z uchwytem magnetycznym)
Waga	361 g