

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-zewnetrzna-ip-arenti-power1-wifi-2k-p-25972.html>



## Kamera zewnętrzna IP Arenti Power1 WiFi 2K

Cena brutto	<b>430,93 zł</b>
Cena netto	<b>350,35 zł</b>
Numer katalogowy	<b>28846</b>
Producent	<b>MWPower CCTV</b>

### Opis produktu

#### Kamera zewnętrzna IP Arenti Power1 WiFi 2K

Miej oko na bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny. Kamera zewnętrzna IP Arenti Power1 rejestruje obraz w wysokiej jakości, a dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji, wykrywa ruch człowieka. Została wyposażona w wydajny akumulator, który pozwala nawet na 6 miesięcy bezprzewodowej pracy. Wyróżnia się stopniem ochrony IP65 i jest odporna na wszelkie warunki atmosferyczne. Wspiera systemy Android i iOS, a także współpracuje z asystentami głosowymi Amazon Alexa & Google Assistant. Co więcej, kamera obsługuje dwukierunkowo sygnał audio, co pozwoli Ci mieć oko na dzieci bawiące się w ogródku i pozostanie z nimi w kontakcie!

Marka	Arenti
Model	POWER1
Jakość obrazu	2K + / 3MP Ultra HD
Dodatkowe funkcje	Kolorowe widzenie nocne z reflektorem; dwie opcje montażu
Tryby noktowizji	Pełny kolor; podczerwień
Wsparcie AI	Wykrywanie ruchu człowieka
Obsługa dwukierunkowego audio	Tak
Interfejs	Typ-C
Obsługa karty micro SD	Tak — max 256GB
Przechowywania w chmurze	Tak
Kompatybilność	Urządzenia mobilne z systemem Android /iOS; Amazon Alexa, Google Assistant
Czujnik obrazu	1/3" 3Megapixel CMOS
Efektywne piksele	3MP(2304*1296)
Migawka	1/15~1/10,000s
Odległość podczerwieni	Widoczność w nocy do 10m
Temperatura barwowa reflektora	3000K
Odległość reflektora	10m
Dzień/Noc	Auto(ICR)/Kolor/Czarny/Biały
WDR	Digital WDR
Obiektyw	3.2mm@F2.0, 120°
Kompresja wideo	H.264
Prędkość transmisji	32Kbps~2Mbps
Wejście/wyjście audio	Wbudowany mikrofon/głośnik
Wyzwalanie alarmu	Inteligentna detekcja ruchu, PIR
Protokół komunikacyjny	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS
Protokół interfejsu	Prywatny
Sieć bezprzewodowa	2.4G WIFI(IEEE802.11b/g/n)
Obsługiwany system operacyjny	OS 9 lub nowszy, Android 5 lub nowszy
Bezpieczeństwo	Uwierzytelnianie użytkownika, AES-128, SSL
Bateria	Akumulator litowy 9600mAh z możliwością ładowania
Pobór prądu w stanie czuwania	600~800µA
Pobór prądu podczas pracy	150~200mA(IR wyłączony)
Czas czuwania	6 miesięcy 12 miesięcy
Czas pracy	4~6 miesięcy(10 razy budzenie na dzień)
Wykrywanie PIR	9m Max, 120°
Temperatura pracy	-20 °C do 50 °C



---

Zasilanie	DC 5V/1A
Opcjonalne wyposażenie	Panel słoneczny 5W
Wodoodporność	IP65
Rozmiar	79 x 56 x 115 mm (z uchwytem magnetycznym)
Waga	361 g