

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-zewnetrzna-reolink-duo-2-wi-fi-p-25665.html>



Kamera zewnętrzna Reolink Duo 2 Wi-Fi

Cena brutto	1 080,41 zł
Cena netto	878,38 zł
Numer katalogowy	28477
Producent	MWPower CCTV

Opis produktu

Kamera zewnętrzna IP Reolink Duo 2 Wifi z podwójnym obiektywem

Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich dzięki kamerze zewnętrznej IP Reolink Duo 2 WiFi. Urządzenie zapewnia doskonałej jakości obraz 4K 8MP, niezależnie od pory dnia. Dodatkowo wyposażone zostało w czujniki ruchu, dzięki czemu wykryje ludzi, zwierzęta i pojazdy. Obsługuje także dwukierunkowe audio. Wyróżnia się wodoodpornością na poziomie IP66 i zapewnia kilka możliwości przechowywania nagrań. Podwójny obiektyw umożliwia szeroki kąt widzenia 180°. Urządzenie współpracuje z Asystentem Google i obsługuje WiFi 2.4 GHz oraz 5 GHz.

Model	Duo 2 Wifi
Matryca	1/2.7" CMOS
Rozdzielczość	4608 x 1728p
Ilość klatek na sekundę	20
Kompresja	H.265
Pole widzenia	180° w poziomie; 60° w pionie
Zasięg widoczności w trybie nocnym	do 30 m
Tryb kolorowy w nocy	Reflektory: 8 szt / 5 W / 6500 K / 560 lumenów
Audio	Dwukierunkowe
Czujnik	Wykrywanie ruchu / ludzi / pojazdów
Tryb nagrywania	Motion-triggered recording (wersja domyślna); zaplanowane nagrywanie; nagrywanie 24/7
Alerty	Wiadomości e-mail i powiadomienia PUSH
Strumień główny	4fp-20fps ; 3072Kbps-10240Kbps (domyślnie: 5120Kbps)
Strumień dodatkowy	4fps-20fps (domyślnie: 10fps) ; 256Kbps-2048Kbps (domyślnie: 1024Kbps)
Obsługiwane przeglądarki	Edge, Chrome, Firefox, Safari
Obsługiwane systemy	Windows, Mac, iOS, Android
Protokoły	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
WiFi	2.4GHz, 5GHz
Standard WiFi	IEEE 802.11a/b/g/n
Źródło zasilania	DC 12V=2A, <15W
Przechowywanie	Karta micro SD (do 256 GB), rejestrator Reolink NVR, serwer FTP
Temperatura robocza	od -10°C do 55°C
Wodoodporność	IP66
Rozmiar	195 x 103 x 56 mm
Waga	700 g
Inne	współpraca z Asystentem Google, funkcje Time Lapse i Motion Zone