
Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 21:07

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kanal-perforowany-200x60-2mb-kts620fs2-p-12099.html



Kanał perforowany 200x60 2mb KTS620FS/2

Cena brutto	**39,24 zł**
Cena netto	**31,90 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**12966**

Opis produktu

Korytko kablowe przeznaczone do prowadzenie różnego rodzaju kabli i przewodów. Korytko jest wykonane ze stali ocynkowanej metodą Sendzimira. Jego długość wynosi 2000 mm, szerokość 200 mm, a wysokość 60 mm. Korytka tego typu mają blachę o grubości 0,75 mm, co daje odpowiednią sztywność oraz wytrzymałość. Korytko kablowe posada perforowane ścianki oraz podłoże. Zastosowanie perforacji umożliwia właściwą wentylacje położonych przewodów. Otwory boczne pełnią również funkcję łączeniową i służą do montażu pokrywy, a otwory w dnie ułatwiają montaż. Ma zagięte krawędzie, co poprawia sztywność oraz zapewnia bezpieczeństwo podczas pracy. Mocowanie korytka odbywa się za pomocą śrub. Korytka kablowe ułatwiają prowadzenie kabli i przewodów, zapewniając im zarazem odpowiednią ochronę. Do połączenia kolejnych korytek w celu skutecznego poprowadzenia kabli stosuje się osprzęt łącznikowy do korytek. Korytka kablowe produkowane przez firmę OBO Bettermann powszechnie wykorzystywane w instalacjach elektrycznych budynków. Firma należy do wiodących producentów systemów połączeń i zamocowań, przeciwpożarowych oraz kablowych systemów nośnych. Koryta LKS posiadają certyfikat zgodności CNBOP na klasę podtrzymania funkcji E30, E60 i E90.

Dane techniczne

Długość [mm]**2000**
Ean**4012196992485**
Grubość materiału [mm]**0.7500**
Materiał**Stal**
Model**Bez łącznika**
Perforacja boczna**TAK**
Perforacja montażowa w podłożu**TAK**

Przekrój użyteczny [mm2]**11800**
Rodzaj materiału**Inne**
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru**TAK**
Szerokość [mm]**200**
Wysokość [mm]**60**
Zabezpieczenie powierzchni**Ocynk ogniowy**