Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:52

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kaseta-zasilajaca-ges-6-2u10t-do-floorbox-p-30353.html



Kaseta zasilająca GES-6-2U10T do floorbox

Cena brutto	**396,22 zł**
Cena netto	**322,13 zł**
Numer katalogowy	**33643**
Kod producenta	**7405321**
Kod EAN	**4012195883616**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Kaseta zasilająca z zamkami, na 9 x Modul 45 w 3 uniwersalnych puszkach instalacyjnych UT3, do zastosowania w systemach kanałów i w podłogach systemowych.

Wgłębienie dla wykładziny podłogowej w pokrywie 5 mm, w razie potrzeby regulowane do 3, 8 lub 10 mm.

Kaseta zasilająca z zamkami, 3-komorowa, do montażu wspornika montażowego MT6. Możliwość montażu trzech płytek APMT2.

Wgłębienie dla wykładziny podłogowej w pokrywie 5 mm, w razie potrzeby regulowane do 3, 8 lub 10 mm.
Do montażu maksymalnie 6 sztuk osprzętu z płytką centralną 50.

Wymiary

Długość	221 mm
Długość, wymiar montażowy	201 mm
Długość, wymiar zewnętrzny	221 mm
Floor covering thickness max.	10 mm
Grubość wykładziny podłogowej	5 mm
Głębokość montażowa	73 mm
Ilość urządzeń do zabudowy	9
Kolor	stalowo-szary; RAL 7011
Liczba puszek instalacyjnych	3

Materiał	Poliamid
Mechanizm otwierania	Zamek blokujący
Możliwość montażu uszczelki	brak
Obciążenie pionowe, duża powierzchnia	do 3000 N
Obciążenie pionowe, mała powierzchnia	do 2000 N
Odporność kod IK	IK08
Odpowiednie do czyszczenia na mokro	brak
Odpowiednie do kanałów podpodłogowych	tak
Odpowiednie do podłóg drążonych	tak
Odpowiednie do podłóg podwójnych	tak
Pielęgnacja podłogi	suchy
Rama ochronna wykładziny podłogowej	tak

Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	4,1226 kg CO2e / 1 Sztuka
Stopień ochrony (IP) w stanie nieużywanym, zamkniętym	IP 20
Stopień ochrony (IP) w stanie używania, otwartym	IP 20
Szerokość	274 mm
Szerokość, wymiar montażowy	253 mm
Szerokość, wymiar zewnętrzny	274 mm
Typ systemu montażu	UT3
Wersja o zwiększonej wytrzymałości	brak
Wersja ram	Ochronna ramka dywanowa

Wersja, wyjście kablowe	Obrotowe wyjście przewodów
Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych	6
Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych	tak
Wykonanie	prostokątna
Wymiar	274x221x66
Wysokość	65 mm
Wysokość podłogi min.	73 mm
Wysokość wylewki min.	73 mm
Zakres mocowania D maks.	75 mm
Zakres mocowania D min.	8 mm
Zatwierdzenia	VDE
Z wgłębieniem na wykładzinę podłogową	tak