

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/klawiatura-z-czyt-kart-zblizeniowych-so-mf5-w-p-26575.html>



## Klawiatura z czyt. kart zbliżeniowych SO-MF5-W

Cena brutto	<b>608,87 zł</b>
Cena netto	<b>495,02 zł</b>
Numer katalogowy	<b>29522</b>
Kod producenta	<b>SO-MF5-W</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Klawiatura  
SO-MF5  
może pracować jako:

- 

klawiatura sztefowa  
INT-SCR  
w systemie alarmowym  
INTEGRA

- 

klawiatura z czytnikiem kart zbliżeniowych  
ACCO-SCR  
w systemie kontroli dostępu  
ACCO NET  
lub  
ACCO

- 

klawiatura z czytnikiem kart zbliżeniowych w systemach innych producentów (OSDP, Wiegand)

- 

autonomiczny modeł kontroli przebiegu

Właściwości

- 

identyfikacja użytkownika na podstawie kodu i/lub karty zbliżeniowej MIFARE®

- 

klawiatura z dotykową z naciskiem podświetleniem:

- 

12 klawiszy służących do wprowadzenia kodu

- 

2 klawisze funkcyjne F1 i F2

- 

wbudowany czytnik kart zbliżeniowych MIFARE® (13.56 MHz):

- 

Ultralight CSN/SSN

- 

Classic CSN/SSN/MSN

- 

DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN

- 

obsługa protokołu OSDP (protokół OSDP w wersji 2.2; magistrala RS-485)

- 

dołączony interfejs komunikacyjny:

- 

INT-SCR (praca w systemie INTEGRA)

- 

ACCO-SCR (praca w systemie ACCO NET lub ACCO)

- 

Wiegand (praca w systemie innego producenta)

- 

programowanie przy użyciu programu CR Soft

- 

wskaźniki LED (4 szt.)

- 

wyższe typy OC (BREL) sterowane przez klawisze funkcyjne F1

- 

wbudowany sygnalizator dźwiękowy (regulowana głośność)

- 

opcjonalna ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od zasilania

-



możliwość montażu wewnątrz pomieszczeń lub na zewnątrz



dotyczy w kolorze białym (SO-MFS-W) i czarnym (SO-MFS-B)

Właściwość dla poszczególnych trybów pracy

Klawiatura sterowa INT-SCR w systemie alarmowym INTEGRA



funkcje uruchamiane przy użyciu hasła / karty zbliżeniowej:



zakazanie / wyłączenie czuwania i kasowanie alarmu w strefie



otwarcie przejścia



sterowanie wyjściami typu 24. Przebieg MONO i 25. Przebieg BI



powiódzenie obchodu wartownika



włączenie czuwanej blokady strefy



odblokowanie dostępu do bankomatu



zmiana hasła przez użytkownika



funkcje uruchamiane bez użycia hasła / karty zbliżeniowej:



szybkie zakazanie czuwania



wywołanie alarmu z klawiatury



wyciszenie alarmu w klawiaturze



kontrolowanie dostępu do pojedynczego przejścia



uruchamianie dodatkowej funkcji przy użyciu klawisza funkcyjnego F1



wyłączenie przekaźników do sterowania elektrozaczepem, zwozem magnetycznym lub innym urządzeniem aktywującym przejście



wyłączenie nadzoru/ce stan drzwi



wyłączenie przycisków otwarcia



konfigurowanie ustawień klawiatury INT-SCR - przy użyciu programu DLOADX lub z manipulatorem

Klawiatura z czytnikiem kart zbliżeniowych ACCO-SCR w systemie ACCO NET lub ACCO



funkcje uruchamiane przy użyciu kodu / karty zbliżeniowej:



otwarcie przejścia



zablokowanie / odblokowanie przejścia



uruchamianie dodatkowej funkcji przy użyciu klawisza funkcyjnego F1



konfigurowanie ustawień klawiatury ACCO-SCR przy pomocy programu ACCO Soft (system ACCO NET) / ACCO SOFT-LT (system ACCO)

Klawiatura z czytnikiem kart zbliżeniowych w systemach innych producentów



wybranie interfejsu komunikacyjnego:



OSDP (magistrala RS-485)

○

Wiegand

●

uruchamianie dodatkowej funkcji przy pomocy klawisza funkcyjnego F1

Autonomiczny moduł kontroli przejęcia

●

obsługa do 128 kodów

●

obsługa do 128 kart zbliżeniowych

●

funkcje uruchamiane przy użyciu kodu / karty zbliżeniowej:

○

otwarcie przejęcia

○

zablokowanie / odblokowanie przejęcia

○

zmiana kodu przez użytkownika

●

możliwość określenia liczby użycia karty/kodu

●

uruchamianie dodatkowej funkcji przy pomocy klawisza funkcyjnego F1

●

wyłączenie przekaźników do sterowania elektrozaczepem, zwozem magnetycznym lub innym urządzeniem aktywującym przejęcie

●

wyłączenie nadzorujące stan drzwi

●

wyłączenie na przycisk otwarcia

