Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:33

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kolektor-danych-modat-328-1d-wb65-en-p-22218.html



Kolektor danych MODAT-328-1D-WB65-En

Cena brutto	**1 981,65 zł**
Cena netto	**1 611,10 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**24423**

Opis produktu

Terminal 2.8" TFT Marvell® PXA 310 624MHz CPU, 802.11 b/g WiFi, Bluetooth, czytnik kodów kreskowych 1D, Windows® Embedded Handheld 6.5 OS

–

Terminal MODAT-328 to typowy kolektor danych dzi?ki któremu mo?liwe jest zwi?kszenie mobilno?ci, efektywno?ci oraz niezawodno?ci przekazywanych informacji. Charakteryzuje si? trwa?o?ci? wykonania (IP54), niewielk? wag? oraz wymiarami.

Charakterystyka:

- Trwa?a i lekka obudowa dla zapewnienia dobrego chwytu i mobilno?ci
- Wbudowany czytnik kodów kreskowych 1D
- Aparat 3Mpix z flashem LED
- Zainstalowany system Windows Mobile 6.5 z opcjonalnymi aplikacjami
- Opcjonalny dok z portem RS232 i USB

Zastosowanie:

- Natychmiastowy dost?p do magazynu oraz zasobów danych
- Przewidywanie bezpiecznych stanów magazynowych
- Identyfikacja oraz ?ledzenie towarów
- Zapobieganie kradzie?y
- Zapobieganie b??dnego umieszczenia towarów

Specyfikacja techniczna Terminal MODAT-328

Wy?wietlacz 2.8" TFT LCD

Jasno?? 240 cd/m2

Max. rozdzielczo?? 240 x 320 pikseli QVGA

Panel dotykowy 4-Wire rezystantywny panel dotykowy

K?t widzenia 70/50/70/70 stopni

System Procesor Marvell® PXA 310 624MHz

System operacyjny Windows® Embedded Handheld 6.5

Pami?? 128MB Flash + 128MB SDRAM

Pami?? zewn?trzna MicroSD Slot

Komunikacja LAN WiFi 802.11 b/g

Bluetooth Bluetooth® 2.1 + EDR

Wska?niki Klawisze LED Status ?adowania; Status WiFi/Bluetooth

Klawisze 1x klawisz aparatu; 3x klawisz kodu kreskowego

Kody kreskowe czytnik 1D

Aparat 3Mpix z flashem LED

Interfejs Audio 1x s?uchawki 1x g?o?nik, wbudowany mikrofon

Rozszerzenie 1 x Mini USBClient 2.0

Zasilanie Zasilacz Wej?cie: 100-240 V AC – 50-60Hz 0.2A Wy?cie: 5V/1A

Akumulator 3.7V 1,880 mAh

?rodowisko Temperatura pracy od -10°(s)C do 50°(s)C

Temperatura sk?adowania od -20C do +70C

Wilgotno?? 5%–95% bez kondensacji

Test uderzeniowy Upadek z 1.5 m

Ochrona IP 54

Certyfikaty CE/FCC

Wymiary 172 x 55 x 31

Waga 245 g

Cena wa?na do wysoko?ci stanów magazynowych