

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kolektor-danych-modat-335-1d-ad41-r10-1d-p-22220.html>



Kolektor danych MODAT-335-1D-AD41-R10 1D

Cena brutto	2 118,32 zł
Cena netto	1 722,21 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24425

Opis produktu

Terminal 3.5" TFT TI Sitara ARM215 CPU, 802.11 a/b/g/n WiFi, Bluetooth, czytnik kodów kreskowych 1D, Kamera 300k, Android 4.1 OS

Przebieg terminal / kolektor danych ID MODAT-335A Android

Przebieg terminal ID MODAT-335A/MODAT-335A to dedykowany terminal przeznaczony do pracy w terenie. Został zaprojektowany do mobilnej pracy w trudnych warunkach przy zachowaniu najwyższych możliwych parametrów wydania danych jak również najnowszych technologii komunikacji bezprzewodowej.

Charakterystyka

- Odporna obudowa (zgodna z IP54)
- Aparat 300k z flashem LED
- WiFi, Bluetooth oraz RFID do komunikacji w czasie rzeczywistym
- Texas Instruments Sitara ARM Cortex A8 CPU
- Zainstalowany system Android 4.1.2

Zastosowanie

- Tworzenie mapy cyfrowej oraz 2D
- Zdalny sterunek do zasilania
- Zdalne raportowanie zmian statusu pracy
- Rejestracja i przechowywanie danych
- Tworzenie powiadomień oraz parowanie urządzeń w terenie

Specyfikacja techniczna MODAT-335A

3.5" TFT LCD (zgodny w trybie 4/3 i w trybie 3/4)

Jakość 150 cd/m²

Max. rozdzielczość 240 x 320 pikseli QVGA

Panel dotykowy 4-Wire wykorzystujący panel dotykowy

KW widzenia 800/800 stopni

System Processor TI Sitara ARM215GHz

System operacyjny Android 4.1.2

RAM 1GB 4MB - 512MB SDRAM

RAM 1GB 4MB - 512MB SDRAM

Komunikacja LAN, WiFi, 802.11 b/g

Bluetooth Bluetooth 4.0

Modem WCDMA/HSPA+ or GPRS

GPS GPS z wewn. anteną

Wskazniki Klawisze LED Status Tworzenia

Status sieci 3.5G lub 2.5G

Status WiFi/Bluetooth

Klawisz 1x klawisz sterowania

2x klawisz klawisz sterowania

Kolektor danych RFID 13.56 MHz RFID zgodny z ISO 15693 oraz 14443A/B

Kody kreskowe 1D/2D Image

Aparat 300k z flashem LED



Interfejs Audio 1x 4-pin/4kV 1x g/1/4"

Rozszerzenie 1 x Mini USB/Class 2.0

Złącze 16 Pin (5222) / Nadawanie Basów / USB Host / USB Client

Zasilanie Zasilacz Wzrost 100-240 V AC - 50-60Hz 0.2A

Wyjście 5V/2.1A

Akumulator 3.7V 3000 mAh

Temperatura Temperatura pracy od -10°C do 50°C

Temperatura składowania od 0°C do +70°C

Względna wilgotność 20%-95% bez kondensacji

Time odświeżający ekran 1.5 s

Odbiorca IP 54

Certyfikaty CE/FCC

Wymiary 218.5 x 81 x 46.2

Waga 405 g

Cena zawiera do wysokości standardowe magazynowych