

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kolumna-glosnikowa-drive-15a-aktywna-p-29147.html>

Kolumna głośnikowa DRIVE-15A aktywna

Cena brutto	5 977,70 zł
-------------	--------------------

Cena netto	4 859,92 zł
------------	--------------------

Numer katalogowy	32358
------------------	--------------

Kod producenta	DRIVE-15A
----------------	------------------

Producent	Brak
-----------	-------------

Opis produktu

Aktywne kolumny głośnikowe serii DRIVE

Seria aktywnych kolumn głośnikowych, wyposażonych w cyfrowe wzmacniacze z procesorem DSP. Urządzenia oferują wybór 3 gotowych presetów gwarantujących optymalne dopasowanie dźwięku do charakteru pracy. Wysokiej jakości obudowy wykonane są z brzożowej sklejki i wyposażone w ergonomiczne uchwyty do przenoszenia.

Profesjonalna aktywna kolumna głośnikowa z 2-kanalowym wzmacniaczem 360W oraz procesorem DSP

- Kompaktowy, pełnopasmowy system 15/2 w obudowie z brzożowej sklejki
- 2-kanalowy wzmacniacz sterowany procesorem DSP (basowy: klasa D, wysokotonowy: klasa A/B)
- 3 gotowe presety
- FLAT (liniowe ustawienie)
- MUSIC (lekko podbite basy oraz wysokie tony)
- LOW CUT (filtr dolnozaporowy przy współpracy z subwooferem)
- 38cm (15") głośnik niskotonowy z odlewanym koszem oraz 25mm (1") wysokotonowy
-

Doskonała jakość dźwięku

•

Wysoka jakość wykonania, wytrzymała warstwa zewnętrzna

•

Możliwość wielorakich ustawień i sposobów montażu

•

Głośnik wysokotonowy o jednolitym rozkładzie promieniowania

•

Otwory gwintowane M8 do zawieszenia oraz gniazdo na statyw

•

Regulacja głośności

•

2 symetryczne wejścia liniowe

•

2 zrównoleżone symetryczne wyjścia

•

1 symetryczne wyjście mix out

•

Diodowy wskaźnik zasilania oraz przesterowania

Aktywny/pasywny	aktywny
Technika	przewodowa
Moc muzyczna MAX	750 W
Moc znamionowa RMS	sterowany DSP 360 W (300 + 60) bas: 300 W treble: 60 W
Pasma przenoszenia	40-20 000 Hz
Sygnal wejściowy	790 mV/40 kΩ (line, sym.)
System	15/2 pełnopasmowy

Głośnik niskotonowy	38 cm (15") głośnik basowy
Głośnik wysokotonowy	25 mm (1") wysokotonowy tubowy
Liczba przetworników	2
Rozmiar głośnika	38 cm (15")
Skuteczność	98 dB/W/m
Max SPL	125 dB
Kąt promieniowania	poz.: 90°/pion.: 60°, obracany tweeter
Kąt promieniowania w poziomie	90°
Kąt promieniowania w pionie	60°
Materiał obudowy	brzozowa sklejka
Kolor	czarny
Sposób montażu	gniazda gwintowane M8, gniazdo na statyw
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Zasilanie	230 V~/50 Hz/550 VA
Wymiary	415 x 695 x 455 mm
Szerokość	415 mm
Wysokość	695 mm
Głębokość	455 mm
Waga	22.04 kg
Wejścia	1 x combo XLR/6.3 mm (line) 1 x XLR (line)



Wyjścia	2 x XLR (zrówn. out) 1 x XLR (mix out)
Inne cechy	limiter sterowany DSP 3 gotowe presety
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.56 x 0.81 x 0.52 m
Waga brutto	28.07 kg
Waga netto	22.04 kg