Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 00:12

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kolumna-glosnikowa-drive-15a-aktywna-p-29147.html



Kolumna głośnikowa DRIVE-15A aktywna

Cena brutto	**5 977,70 zł**
Cena netto	**4 859,92 zł**
Numer katalogowy	**32358**
Kod producenta	**DRIVE-15A**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Aktywne kolumny głośnikowe serii DRIVE

Seria aktywnych kolumn głośnikowych, wyposażonych w cyfrowe wzmacniacze z procesorem DSP.
Urządzenia oferują wybór 3 gotowych presetów gwarantujących optymalne dopasowanie dźwięku do charakteru pracy.
Wysokiej jakości obudowy wykonane są z brzozowej sklejki i wyposażone w ergonomiczne uchwyty do przenoszenia.

Profesjonalna aktywna kolumna głośnikowa z 2-kanałowym wzmacniaczem 360W oraz procesorem DSP

- Kompaktowy, pełnopasmowy system 15/2 w obudowie z brzozowej sklejki
- 2-kanałowy wzmacniacz sterowany procesorem DSP (basowy: klasa D, wysokotonowy: klasa A/B)
- 3 gotowe presety
- FLAT (liniowe ustawienie)
- MUSIC (lekko podbite basy oraz wysokie tony)
- LOW CUT (filtr dolnozaporowy przy współpracy z subwooferem)
- 38cm (15") głośnik niskotonowy z odlewanym koszem oraz 25mm (1") wysokotonowy
-

Doskonała jakość dźwięku

- Wysoka jakość wykonania, wytrzymała warstwa zewnętrzna
- Możliwość wielorakich ustawień i sposobów montażu
- Głośnik wysokotonowy o jednolitym rozkładzie promieniowania
- Otwory gwintowane M8 do zawieszenia oraz gniazdo na statyw
- Regulacja głośności
- 2 symetryczne wejścia liniowe
- 2 zrównoleglone symetryczne wyjścia
- 1 symetryczne wyjście mix out
- Diodowy wskaźnik zasilania oraz przesterowania

Aktywny/pasywny	aktywny
Technika	przewodowa
Moc muzyczna MAX	750 W
Moc znamionowa RMS	sterowany DSP 360 W (300 + 60) bas: 300 W treble: 60 W
Pasmo przenoszenia	40-20 000 Hz
Sygnał wejściowy	790 mV/40 kΩ (line, sym.)
System	15/2 pełnopasmowy

Głośnik niskotonowy	38 cm (15") głośnik basowy
Głośnik wysokotonowy	25 mm (1") wysokotonowy tubowy
Liczba przetworników	2
Rozmiar głośnika	38 cm (15")
Skuteczność	98 dB/W/m
Max SPL	125 dB
Kąt promieniowania	poz.: 90°/pion.: 60°, obracany tweeter
Kąt promieniowania w poziomie	90°
Kąt promieniowania w pionie	60°
Materiał obudowy	brzozowa sklejka
Kolor	czarny
Sposób montażu	gniazda gwintowane M8, gniazdo na statyw
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Zasilanie	230 V˜/50 Hz/550 VA
Wymiary	415 x 695 x 455 mm
Szerokość	415 mm
Wysokość	695 mm
Głębokość	455 mm
Waga	22.04 kg
Wejścia	1 x combo XLR/6.3 mm (line) 1 x XLR (line)

Wyjścia	2 x XLR (zrówn. out) 1 x XLR (mix out)
Inne cechy	limiter sterowany DSP 3 gotowe presety
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.56 x 0.81 x 0.52 m
Waga brutto	28.07 kg
Waga netto	22.04 kg