

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kolumna-glosnikowa-drive-15p-p-29148.html>

Kolumna głośnikowa DRIVE-15P

| | |
|-------------|--------------------|
| Cena brutto | 4 317,20 zł |
|-------------|--------------------|

| | |
|------------|--------------------|
| Cena netto | 3 509,92 zł |
|------------|--------------------|

| | |
|------------------|--------------|
| Numer katalogowy | 32359 |
|------------------|--------------|

| | |
|----------------|------------------|
| Kod producenta | DRIVE-15P |
|----------------|------------------|

| | |
|-----------|-------------|
| Producent | Brak |
|-----------|-------------|

Opis produktu

Pasywne kolumny głośnikowe serii DRIVE

Seria pasywnych kolumn głośnikowych gwarantujących doskonałą jakość dźwięku w wielu różnych aplikacjach. Wysokiej jakości obudowy wykonane są z brzozonej sklejki i wyposażone w ergonomiczne uchwyty do przenoszenia.

Profesjonalna kolumna głośnikowa PA, 700W

- Kompaktowy, pełnopasmowy system 15/2 w obudowie z brzozonej sklejki
- 38cm (15") głośnik niskotonowy oraz 25mm (1") wysokotonowy, możliwość obrócenia o 90°
- Obwód zabezpieczający dla głośnika wysokotonowego
- Doskonała jakość dźwięku
- Wysoka jakość wykonania, wytrzymała warstwa zewnętrzna
- Możliwość wielorakich ustawień i sposobów montażu
- Głośnik wysokotonowy o jednolitym rozkładzie promieniowania
- Otwory gwintowane M8 do zawieszenia oraz gniazdo na statyw
- 2 x złącze SPEAKON (IN/OUT)

| | |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Aktywny/pasywny | pasywny |
| Technika | przewodowa |
| Moc całkowita | 700 W |
| Moc znamionowa RMS | 350 W |
| Impedancja | 8 Ω |
| Pasmo przenoszenia | 40-20 000 Hz |
| System | 15/2 pełnopasmowy |
| Głośnik niskotonowy | 38 cm (15") głośnik basowy |
| Głośnik wysokotonowy | 25 mm (1") wysokotonowy tubowy |
| Liczba przetworników | 2 |
| Rozmiar głośnika | 38 cm (15") |
| Skuteczność | 98 dB/W/m |
| Max SPL | 124 dB |
| Kąt promieniowania | poz.: 90°/pion.: 60°, obracany tweeter |
| Kąt promieniowania w poziomie | 90° |
| Kąt promieniowania w pionie | 60° |
| Materiał obudowy | brzozowa sklejka |
| Kolor | czarny |
| Sposób montażu | gniazda gwintowane M8, gniazdo na statyw |

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C |
| Wymiary | 415 x 695 x 455 mm |
| Szerokość | 415 mm |
| Wysokość | 695 mm |
| Głębokość | 455 mm |
| Waga | 20.72 kg |
| Wejścia | 1 x SPEAKON |
| Wyjścia | 1 x SPEAKON (zrówn. out) |
| Wymiary opakowania (S x W x D) | 0.58 x 0.84 x 0.54 m |
| Waga brutto | 26.71 kg |
| Waga netto | 20.72 kg |