

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kolumna-glosnikowa-pa-eul-2-sw-p-29250.html>

## Kolumna głośnikowa PA EUL-2/SW

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Cena brutto | <b>4 151,15 zł</b> |
|-------------|--------------------|

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Cena netto | <b>3 374,92 zł</b> |
|------------|--------------------|

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Numer katalogowy | <b>32474</b> |
|------------------|--------------|

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Kod producenta | <b>EUL-2/SW</b> |
|----------------|-----------------|

|           |             |
|-----------|-------------|
| Producent | <b>Brak</b> |
|-----------|-------------|

### Opis produktu

Seria kolumn głośnikowych 100V zawierająca także subwoofer, wykonana w oparciu o wysokiej jakości lakierowane obudowy.

Charakteryzują się doskonałym dźwiękiem, dużą mocą i wysoką skutecznością.

Kolumna głośnikowa PA, 100V

- Wysokiej jakości obudowa z wytrzymałym pokryciem poliuretanowym
- 20cm podwójny głośnik niskotonowy (2 x 8") o wysokiej mocy i dynamiczny 25mm (1") tubowy głośnik wysokotonowy
- Dobrze wyważony i dynamiczny dźwięk
- Złącza SPEAKON, regulator mocy oraz gniazdo na statyw
- W bardziej wymagających aplikacjach zalecane jest wspomaganie subwooferem (np. EUL-2SUB/SW)
- Możliwość włączania równolegle w linię głośnikową, o ile wzmacniacz zasilający ma odpowiednie rezerwy mocy!

Odpowiedni adapter statywowy PAST-25/SW dostępny jako wyposaż. dodatk.

---

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Aktywny/pasywny               | pasywny            |
| Technika                      | 100 V              |
| Moc całkowita                 | 50 W               |
| Moc znamionowa RMS            | 50/37.5/25/12.5W   |
| Pasma przenoszenia            | 70-19 000 Hz       |
| System                        | 2-drożny           |
| Głośnik niskotonowy           | 2 x 20 cm (8")     |
| Głośnik wysokotonowy          | 25mm (1") tubowy   |
| Liczba przetworników          | 3                  |
| Rozmiar głośnika              | 20cm (8")          |
| Skuteczność                   | 95 dB/W/m          |
| Kąt promieniowania            | H: 80°/V: 60°      |
| Kąt promieniowania w poziomie | 80°                |
| Kąt promieniowania w pionie   | 60°                |
| Materiał obudowy              | birch plywood/wood |
| Kolor                         | czarny             |
| Sposób montażu                | gniazdo na statyw  |
| Dopuszcz. temp. otoczenia     | 0-40 °C            |
| Wymiary                       | 320 x 485 x 250mm  |
| Szerokość                     | 320 mm             |
| Wysokość                      | 485 mm             |



---

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Głębokość                      | 250 mm               |
| Waga                           | 8.7 kg               |
| Wejścia                        | 1 x SPEAKON          |
| Wymiary opakowania (S x W x D) | 0.28 x 0.54 x 0.35 m |
| Waga brutto                    | 10.14 kg             |
| Waga netto                     | 8.96 kg              |