Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 00:11

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kolumna-glosnikowa-pa-eul-2-sw-p-29250.html



# Kolumna głośnikowa PA EUL-2/SW

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **4 151,15 zł** |
| Cena netto | **3 374,92 zł** |
| Numer katalogowy | **32474** |
| Kod producenta | **EUL-2/SW** |
| Producent | **Brak** |

## Opis produktu

Seria kolumn głośnikowych 100V zawierająca także subwoofer, wykonana w oparciu o wysokiej jakości lakierowane obudowy.

Charakteryzują się doskonałym dźwiękiem, dużą mocą i wysoką skutecznością.

Kolumna głośnikowa PA, 100V

- Wysokiej jakości obudowa z wytrzymałym pokryciem poliuretanowym
- 20cm podwójny głośnik niskotonowy (2 x 8") o wysokiej mocy i dynamiczny 25mm (1") tubowy głośnik wysokotonowy
- Dobrze wyważony i dynamiczny dźwięk
- Złącza SPEAKON, regulator mocy oraz gniazdo na statyw
- W bardziej wymagających aplikacjach zalecane jest wspomaganie subwooferem (np. EUL-2SUB/SW)
- Możliwość włączania równolegle w linię głośnikową, o ile wzmacniacz zasilający ma odpowiednie rezerwy mocy!

Odpowiedni adapter statywowy PAST-25/SW dostępny jako wyposaż. dodatk.

| | |
|---|---|
| Aktywny/pasywny | pasywny |
| Technika | 100 V |
| Moc całkowita | 50 W |
| Moc znamionowa RMS | 50/37.5/25/12.5W |
| Pasmo przenoszenia | 70-19 000 Hz |
| System | 2-drożny |
| Głośnik niskotonowy | 2 x 20 cm (8") |
| Głośnik wysokotonowy | 25mm (1") tubowy |
| Liczba przetworników | 3 |
| Rozmiar głośnika | 20cm (8") |
| Skuteczność | 95 dB/W/m |
| Kąt promieniowania | H: 80°/V: 60° |
| Kąt promieniowania w poziomie | 80° |
| Kąt promieniowania w pionie | 60° |
| Materiał obudowy | birch plywood/wood |
| Kolor | czarny |
| Sposób montażu | gniazdo na statyw |
| Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C |
| Wymiary | 320 x 485 x 250mm |
| Szerokość | 320 mm |
| Wysokość | 485 mm |

| | |
|---|---|
| Głębokość | 250 mm |
| Waga | 8.7 kg |
| Wejścia | 1 x SPEAKON |
| Wymiary opakowania (S x W x D) | 0.28 x 0.54 x 0.35 m |
| Waga brutto | 10.14 kg |
| Waga netto | 8.96 kg |