

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kolumna-glosnikowa-pa-pak-412-aktywna-p-29300.html>

## Kolumna głośnikowa PA PAK-412 aktywna

Cena brutto	<b>3 320,90 zł</b>
-------------	--------------------

Cena netto	<b>2 699,92 zł</b>
------------	--------------------

Numer katalogowy	<b>32524</b>
------------------	--------------

Kod producenta	<b>PAK-412</b>
----------------	----------------

Producent	<b>Brak</b>
-----------	-------------

### Opis produktu

Aktywne kolumny głośnikowe serii 400

Przeznaczone do różnych zastosowań, wykonane przy użyciu nowoczesnej technologii oraz posiadające możliwość dopasowania ustawień dźwięku do wymagań użytkownika. System wzmacniający składa się z cyfrowego wzmacniacza dla pasma basowego oraz analogowego klasy A/B dla głośnika wysokotonowego. Wszystkie kolumny tej serii idealnie współpracują z subwooferem PSUB-418AK.

Aktywna kolumna głośnikowa PA z 2-kanałowym systemem wzmacniającym, 450WRMS

- Kompaktowy, pełnopasmowy system 12/2 w obudowie z tworzywa sztucznego
- Nowoczesny system wzmacniaczy (basowy: klasa D, wysokotonowy: klasa A/B)
- Poziom dźwięku przy mocy nominalnej: 124dB
- 4 gotowe preset: normal, HiFi, DJ oraz głos
- Włączany filtr dolnozaporowy 75Hz
- Wejście mikr./linia, przełączane
- Diodowe wskaźniki zasilania, sygnału i szczytu
- Otwory gwintowane M10 (2 na górze, 2 na dole oraz 1 z tyłu)
-

Kształt obudowy pozwala na pracę w roli monitora scenicznego

•

Gniazdo na statyw i uchwyty do przenoszenia

Aktywny/pasywny	aktywny
Technika	przewodowa
Moc muzyczna MAX	700 W
Moc znamionowa RMS	450W (350+100)
Pasma przenoszenia	40-20 000 Hz
Sygnał wejściowy	260mV/10k $\Omega$ (line), 2mV/10k $\Omega$ (mic)
System	pełnopasmowy 12/2
Głośnik niskotonowy	30cm (12") basowy
Głośnik wysokotonowy	33mm (1.3")
Liczba przetworników	2
Rozmiar głośnika	30cm (12")
Skuteczność	98 dB/W/m
Max SPL	124 dB
Kąt promieniowania	H: 100°/V: 70°
Kąt promieniowania w poziomie	100°
Kąt promieniowania w pionie	70°
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne

---

Kolor	czarny
Sposób montażu	gwintowane otwory M10, gniazdo na statyw
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Zasilanie	230V~/50Hz/500VA
Wymiary	405x670x340mm
Szerokość	405 mm
Wysokość	670 mm
Głębokość	340 mm
Waga	17.3 kg
Wejścia	1 x Combo XLR/6.3mm (line/mic)
Wyjścia	1 x XLR, zrówn. out
Inne cechy	4 presety do wyboru, włączany filtr dolnozaporowy 75Hz
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.43 x 0.76 x 0.49 m
Waga brutto	19.69 kg
Waga netto	17.57 kg