

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kolumna-glosnikowa-pa-pak-412-aktywna-p-29300.html>

Kolumna głośnikowa PA PAK-412 aktywna

Cena brutto	3 320,90 zł
Cena netto	2 699,92 zł
Numer katalogowy	32524
Kod producenta	PAK-412
Producent	Brak

Opis produktu

Aktywne kolumny głośnikowe serii 400

Przeznaczone do różnych zastosowań, wykonane przy użyciu nowoczesnej technologii oraz posiadające możliwość dopasowania ustawień dźwięku do wymagań użytkownika. System wzmacniający składa się z cyfrowego wzmacniacza dla pasma basowego oraz analogowego klasy A/B dla głośnika wysokotonowego. Wszystkie kolumny tej serii idealnie współpracują z subwooferem PSUB-418AK.

Aktywna kolumna głośnikowa PA z 2-kanałowym systemem wzmacniającym, 450WRMS

- Kompaktowy, pełnopasmowy system 12/2 w obudowie z tworzywa sztucznego
- Nowoczesny system wzmacniaczy (basowy: klasa D, wysokotonowy: klasa A/B)
- Poziom dźwięku przy mocy nominalnej: 124dB
- 4 gotowe presety: normal, HiFi, DJ oraz głos
- Włączany filtr dolnozaporowy 75Hz
- Wejście mikr./linia, przełączane
- Diodowe wskaźniki zasilania, sygnału i szczytu
- Otwory gwintowane M10 (2 na górze, 2 na dole oraz 1 z tyłu)
-

Kształt obudowy pozwala na pracę w roli monitora scenicznego

•

Gniazdo na statyw i uchwyty do przenoszenia

Aktywny/pasywny	aktywny
Technika	przewodowa
Moc muzyczna MAX	700 W
Moc znamionowa RMS	450W (350+100)
Pasma przenoszenia	40-20 000 Hz
Sygnał wejściowy	260mV/10k Ω (line), 2mV/10k Ω (mic)
System	pełnopasmowy 12/2
Głośnik niskotonowy	30cm (12") basowy
Głośnik wysokotonowy	33mm (1.3")
Liczba przetworników	2
Rozmiar głośnika	30cm (12")
Skuteczność	98 dB/W/m
Max SPL	124 dB
Kąt promieniowania	H: 100°/V: 70°
Kąt promieniowania w poziomie	100°
Kąt promieniowania w pionie	70°
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne

Kolor	czarny
Sposób montażu	gwintowane otwory M10, gniazdo na statyw
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Zasilanie	230V~/50Hz/500VA
Wymiary	405x670x340mm
Szerokość	405 mm
Wysokość	670 mm
Głębokość	340 mm
Waga	17.3 kg
Wejścia	1 x Combo XLR/6.3mm (line/mic)
Wyjścia	1 x XLR, zrówn. out
Inne cechy	4 presety do wyboru, włączany filtr dolnozaporowy 75Hz
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.43 x 0.76 x 0.49 m
Waga brutto	19.69 kg
Waga netto	17.57 kg