

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kolumna-glosnikowa-pa-ts-c20-500-t-p-29332.html>

Kolumna głośnikowa PA TS-C20-500/T

Cena brutto	1 270,17 zł
Cena netto	1 032,66 zł
Numer katalogowy	32556
Kod producenta	TS-C20-500/T
Producent	Brak

Opis produktu

Kolumna głośnikowa PA posiadająca certyfikat EN 54-24.

- Odporna na warunki atmosferyczne (IP66)
- Technika 100V, 4 odczepy mocy 20/15/10/5W
- 4 x 7.7 cm (3") głośnik pełnopasmowy
- Ceramiczny terminal połączeniowy z bezpiecznikiem temperaturowym wewnątrz obudowy
- 2 przepusty kablowe PG9
- Wytrzymała aluminiowa obudowa z pokryciem z tworzywa sztucznego
- Zgodność z normą BS 5839, Part 8
- W komplecie uchwyt z regulacją w poziomie i w pionie

Aktywny/pasywny pasywny

Technika 100 V

Moc całkowita	20 W
Moc znamionowa RMS	20/15/10/5 W
Pasma przenoszenia	200-17 000 Hz
Głośnik pełnopasmowy	4 x 77 mm
Liczba przetworników	4
Rozmiar głośnika	7.5 cm (3")
Skuteczność	97 dB/W/m
Max SPL	109 dB
Kąt promieniowania	H: 149°/V: 38°
Kąt promieniowania w poziomie	149°
Kąt promieniowania w pionie	38°
Materiał obudowy	aluminium
Kolor	white aluminium, RAL 9006
Sposób montażu	wall bracket
Klasa szczelności	IP66
Dopuszcz. temp. otoczenia	-20 °C to +90 °C
Wymiary	100 x 510 x 92 mm
Szerokość	100 mm
Wysokość	510 mm
Głębokość	92 mm
Waga	2.8 kg



Wejścia ceramiczne terminale śrubowe

Wymiary opakowania (S x W x D) 0.18 x 0.2 x 0.6 m

Waga brutto 3.3 kg

Waga netto 2.83 kg