

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kolumna-glosnikowa-pa-ts-c30-700-t-p-29333.html>

Kolumna głośnikowa PA TS-C30-700/T

Cena brutto	1 868,07 zł
Cena netto	1 518,76 zł
Numer katalogowy	32557
Kod producenta	TS-C30-700/T
Producent	Brak

Opis produktu

Kolumna głośnikowa PA posiadająca certyfikat EN 54-24.

- Odporna na warunki atmosferyczne (IP66)
- Technika 100V, 3 odczepy mocy 30/15/7.5W
- 6 x 7.7 cm (3") głośnik pełnopasmowy
- Ceramiczny terminal połączeniowy z bezpiecznikiem temperaturowym wewnątrz obudowy
- 2 przepusty kablowe PG9
- Wytrzymała aluminiowa obudowa z pokryciem z tworzywa sztucznego
- Zgodność z normą BS 5839, Part 8
- W komplecie uchwyt z regulacją w poziomie i w pionie

Aktywny/pasywny pasywny

Technika 100 V

Moc całkowita	30 W
Moc znamionowa RMS	30/15/7.5 W
Pasma przenoszenia	200-17 000 Hz
Głośnik pełnopasmowy	6 x 77 mm
Liczba przetworników	6
Rozmiar głośnika	7.5 cm (3")
Skuteczność	97 dB/W/m
Max SPL	109 dB
Kąt promieniowania	H: 160°/V: 26°
Kąt promieniowania w poziomie	160°
Kąt promieniowania w pionie	26°
Materiał obudowy	aluminium
Kolor	white aluminium, RAL 9006
Sposób montażu	wall bracket
Klasa szczelności	IP66
Dopuszcz. temp. otoczenia	-20 °C to +90 °C
Wymiary	100 x 700 x 92 mm
Szerokość	100 mm
Wysokość	700 mm
Głębokość	92 mm
Waga	3.8 kg



Wejścia	ceramiczne terminale śrubowe
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.18 x 0.19 x 0.79 m
Waga brutto	4.39 kg
Waga netto	3.89 kg