Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 17:42

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kolumna-glosnikowa-wall-05dtm-ws-dante-p-29602.html



Kolumna głośnikowa WALL-05DTM/WS Dante

Cena brutto	**3 320,90 zł**
Cena netto	**2 699,92 zł**
Numer katalogowy	**32833**
Kod producenta	**WALL-05DTM/WS**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Uniwersalna kolumna g?o?nikowa WALL-05DTM wyposa?ona w procesor DSP oraz 2-kana?owy odbiornik Dante®. Przystosowana jest do pracy w profesjonalnych systemach PA, w których sygna? audio musi zosta? przes?any na znaczn? odleg?o?? lub do kilku ró?nych lokalizacji, czyli np. w szko?ach, biurowcach, centrach konferencyjnych oraz obiektach handlowych.
Dzi?ki wykorzystaniu cyfrowej transmisji sygna?u, nawet w przypadku znacznych odleg?o?ci, straty sygna?u oraz podatno?? na zak?ócenia s? znikome. W porównaniu z systemami Audio over Ethernet np. CobraNet lub EtherSound, systemy oparte na technologii Dante® pozwalaj? na równoczesn? obs?ug? wielu kana?ów, charakteryzuj? si? bardzo ma?ym opó?nieniem, a sama konfiguracja systemu odbywa si? automatycznie.
Kolumny g?o?nikowe WALL-05DTM mog? pracowa? na zasilaniu PoE+ (Power over Ethernet) lub wykorzystywa? zewn?trzne zasilacze 12V. Dzi?ki wbudowanemu procesorowi DSP, sterowanie najwa?niejszymi funkcjami (g?o?no??, korekcja barwy) mo?e odbywa? si? zdalnie poprzez dedykowan? aplikacj?.

Aktywna kolumna g?o?nikowa z modu?em Dante®

- 2-dro?na konstrukcja
- 13cm (5") g?o?nik basowy oraz 13mm (½") wysokotonowy
- Uchwyt monta?owy umo?liwiaj?cy regulacj? g?o?nika w dwóch p?aszczyznach
- Zasilanie 19V/2.5A z zasilacza (wyposa?. dodatk.) lub PoE+ (Power over Ethernet)

Wymagania systemowe Dante®: Windows 7/8/10 lub MacOS 10.9.5/10.10.5/10.11

Marka Dante® oraz oprogramowanie Dante® s? licencjonowanymi produktami nale??cymi do Audinate Pty Ltd.

Aktywny/pasywny	aktywny

Technika	Dante®
Moc muzyczna MAX	40 W
Moc znamionowa RMS	30 W
Pasmo przenoszenia	62-20 000 Hz
System	2-dro?ny
G?o?nik niskotonowy	13 cm (5") nisko-?redniotonowy
G?o?nik wysokotonowy	13 mm (½")
Liczba przetworników	2
Rozmiar g?o?nika	13 cm (5")
Skuteczno??	89 dB/W/m
Max SPL	105 dB
K?t promieniowania	H: 110°/V: 90°
K?t promieniowania w poziomie	110°
K?t promieniowania w pionie	90°
Materia? obudowy	tworzywo sztuczne
Kolor	bia?y
Sposób monta?u	uchwyt monta?owy, obrotowo-uchylny
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Zasilanie	PoE+ or

	power supply 19 V/2.5 A (not supplied)
Wymiary	163 x 252 x 165 mm
Szeroko??	163 mm
Wysoko??	252 mm
G?boko??	165 mm
Waga	2.12 kg
Wej?cia	1 x RJ45 (Dante® IN)
Wyj?cia	1 x RJ45 (przelotowe wyj?cie)
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.31 x 0.275 x 0.225 m
Waga brutto	2.72 kg
Waga netto	2.44 kg