Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 00:12

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kolumna-glosnikowa-wall-05t-sw-para-p-29354.html



# Kolumna głośnikowa WALL-05T/SW para

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 237,08 zł** |
| Cena netto | **1 005,76 zł** |
| Numer katalogowy | **32578** |
| Kod producenta | **WALL-05T/SW** |
| Producent | **Brak** |

## Opis produktu

Para 2-drożnych kolumn głośnikowych

- Technika 100V, 4 odczepy mocy
- Przełącznik trybu pracy dla 8Ω
- Obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym
- 13cm (5") głośnik nisko-średniotonowy oraz 12mm (½") kopułkowy wysokotonowy
- Dobre brzmienie muzyki oraz wysoka zrozumiałość mowy
- Uchwyt montażowy umożliwiający regulację w poziomie i w pionie
- Terminal połączeniowy z pokrywą

| | |
|---|---|
| Aktywny/pasywny | pasywny |
| Technika | 100V lub niskoimpedancyjny |
| Moc całkowita | 80 W |

| | |
|---|---|
| Moc znamionowa RMS | 16/8/4/2 W (100 V)<br>40 W (8 Ω) |
| Impedancja | 8 Ω |
| Pasmo przenoszenia | 80-20 000 Hz |
| System | 2-drożny |
| Głośnik niskotonowy | 13 cm (5") nisko-średniotonowy |
| Głośnik wysokotonowy | 12 mm (½") kopułkowy |
| Liczba przetworników | 2 |
| Rozmiar głośnika | 13 cm (5") |
| Skuteczność | 89 dB/W/m |
| Max SPL | 104 dB |
| Kąt promieniowania | H: 110°/V: 90° |
| Kąt promieniowania w poziomie | 110° |
| Kąt promieniowania w pionie | 90° |
| Materiał obudowy | tworzywo sztuczne |
| Kolor | czarny |
| Sposób montażu | uchwyt montażowy |
| Klasa szczelności | IP65 |
| Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C |
| Wymiary | 163 x 252 x 203 mm (z uchwytem) |
| Szerokość | 163 mm |

| | |
|---|---|
| Wysokość | 252 mm |
| Głębokość | 203 mm |
| Waga | 2.6 kg |
| Wejścia | gniazda sprężynkowe |
| Inne cechy | obrotowo / uchylny |
| Wymiary opakowania (S x W x D) | 0.2 x 0.28 x 0.425 m |
| Waga brutto | 5.73 kg |
| Waga netto | 5.24 kg |