Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 00:11

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kolumna-glosnikowa-wall-06t-ws-para-p-29358.html



# Kolumna głośnikowa WALL-06T/WS para

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 652,21 zł** |
| Cena netto | **1 343,26 zł** |
| Numer katalogowy | **32582** |
| Kod producenta | **WALL-06T/WS** |
| Producent | **Brak** |

## Opis produktu

Para 2-drożnych kolumn głośnikowych

- Technika 100V, 4 odczepy mocy
- Przełącznik trybu pracy dla 8Ω
- Obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze białym
- 16cm (6") głośnik nisko-średniotonowy oraz 25mm (1") kopułkowy wysokotonowy
- Dobre brzmienie muzyki oraz wysoka zrozumiałość mowy
- Uchwyt montażowy umożliwiający regulację w poziomie i w pionie
- Terminal połączeniowy z pokrywą

| | |
|---|---|
| Aktywny/pasywny | pasywny |
| Technika | 100V lub niskoimpedancyjny |
| Moc całkowita | 100 W |

| | |
|---|---|
| Moc znamionowa RMS | 32/16/8/4 W (100 V)<br>50 W (8 Ω) |
| Impedancja | 8 Ω |
| Pasmo przenoszenia | 70-20 000 Hz |
| System | 2-drożny |
| Głośnik niskotonowy | 16 cm (6") nisko-średniotonowy |
| Głośnik wysokotonowy | 25 mm (1") kopułkowy |
| Liczba przetworników | 2 |
| Rozmiar głośnika | 16 cm (6") |
| Skuteczność | 90 dB/W/m |
| Max SPL | 106 dB |
| Kąt promieniowania | H: 110°/V: 90° |
| Kąt promieniowania w poziomie | 110° |
| Kąt promieniowania w pionie | 90° |
| Materiał obudowy | tworzywo sztuczne |
| Kolor | biały |
| Sposób montażu | uchwyt montażowy |
| Klasa szczelności | IP65 |
| Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C |
| Wymiary | 196 x 303 x 250 mm (z uchwytem) |
| Szerokość | 196 mm |

| | |
|---|---|
| Wysokość | 303 mm |
| Głębokość | 250 mm |
| Waga | 3.5 kg |
| Wejścia | gniazda sprężynkowe |
| Inne cechy | obrotowo / uchylny |
| Wymiary opakowania (S x W x D) | 0.23 x 0.33 x 0.505 m |
| Waga brutto | 7.63 kg |
| Waga netto | 6.97 kg |